

Cloueur LXT

DBN600RTJ

18 V Li-Ion - 5 Ah

Grande capacité de clous de 16 Ga et de longueur 64 mm

Espacement de 35 mm entre le nez et le haut du cloueur permet de fixer dans des lieux étroits. 2 modes de clouage, tir rafale ou séquentiel. Réglage sans outil de la profondeur de clouage. Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Fenêtre sur le magasin afin de vérifier la quantité des clous présents dans la machine.



LXT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	✓
Longueur des lames	25 - 64 mm
Diamètre des lames	1,6 mm
Capacité du magazine de fixation	110
Énergie	18 V
Protection de la batterie	✓
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	89 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,4 - 3,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	296 x 107 x 318 mm
Jauge de fixation	16 Ga

AVANTAGES PRODUITS

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- L'interrupteur de sécurité empêche le démarrage accidentel de l'outil

Code EAN 0088381852081

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

251314-2
VIS M4X12

346317-0
Crochet de ceinture



424443-6 (2x)
Adaptateur de nez pour cloueur à gaz



450128-8
Protection bornes pour batterie



821552-6
Coffret MAKPAC



839523-9
MOULAGE MAKPAC



■ PRODUITS DE SÉRIE

197280-8 (2x)
Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



195584-2
Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

424443-6
Adaptateur de nez pour cloueur à gaz

