

STOPTAC AUTOMATIQUE - SECURITÉ 1 FONCTION

RACCORD RAPIDE

NORME EN 561

Outre cette fonction de raccord, le Stoptac automatic offre l'avantage de pouvoir déconnecter les tuyaux en interrompant automatiquement l'alimentation en gaz.

CINÉMATIQUE INVERSÉE (POUSSER POUR DÉCONNECTER LE RACCORD): NE PEUT ÊTRE DÉCONNECTÉ INVOLONTAIREMENT

Pression maximum : 20 bar



Stoptac emballés sous coque

EMBOUS MÂLES ISO

Code	Gaz	Type	Unité	Classe	Poids Kg
0764872	Oxygène	ISO + 6,3×12 / 10×17	1 pce	DFW	0,10
F150607P	Oxygène (5 pcs)	ISO + 6,3×12 / 10×17	-	DFW	0,10
9431810	Gaz combustibles	ISO + 6,3×12 / 10×17	-	DFW	0,10
F150630	Gaz neutres	ISO + 6,3×12 / 10×17	-	MTO	0,10

SOUS COQUE

Code	Gaz	Type	Unité	Classe	Poids Kg
F150621EMB	Oxygène + gaz combust.	ISO + 6,3×12 / 10×17	1 paire	DFW	0,11