


 Jauge **13**


DESCRIPTION

Gant de protection en manutention, enduit en nitrile gris sur la paume garantissant une durée de vie prolongée. Son tricot à base de polyester ainsi que l'enduction permettent d'offrir une bonne dextérité à l'utilisateur. Idéal pour des travaux fins dans les industries mécaniques et automobiles et pour des travaux de maintenance industrielle. Recommandé en environnement sec.

Les


- Durée de vie prolongée
- Bonne dextérité



TAILLES	RÉFÉRENCES
7	1NIBB07
8	1NIBB08
9	1NIBB09
10	1NIBB10
11	1NIBB11

CONDITIONNEMENT

120 PAIRES / CARTON



DOMAINES D'APPLICATION

-  Maintenance
-  Industrie lourde
-  Service
-  Industrie légère

NORMES



Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type. **0075/1747/162/05/18/0924**.
Délivré par **CTC (75)**

EN420:2003+A1:2009

EN388:2016

A	B	C	D	E
4	1	2	1	X



- Résistance à l'abrasion (4/4)
- Résistance à la coupure (coupe-test) (1/5)
- Résistance au déchirement (2/4)
- Résistance à la perforation (1/4)
- Résistance à la coupure (TDM) (X/F)