

## DÉCAP'TOUT GEL

### DÉCAPANT PUISSANT



#### • DESCRIPTION

Décapant gel pour peinture, vernis, lasure. Action rapide et efficace. Étudié pour attaquer les films minces. Sans chlorure de méthylène. Ne noircit pas le bois. Efficace sur de supports tels que : bois, pierre, béton, acier, inox, aluminium. Idéal pour les surfaces verticales grâce à sa texture gel.

- + Peintures, vernis, colles
- + tous supports
- + idéal surfaces verticales

#### • MODE D'EMPLOI

Produit prêt à l'emploi. Application au pinceau, à la brosse ou au rouleau sur surface sèche. Laisser agir de 5 à 20 minutes selon la nature du support et le nombre de couches à décaper. Rincer. Si besoin renouveler l'opération.

Du fait de la très grande diversité des supports, NOUS RECOMMANDONS D'EFFECTUER UN ESSAI PRÉALABLE. Consommation moyenne : 3 à 5 m<sup>2</sup> au litre.

#### • CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Gel
- Incolore à légèrement jaune
- $d = 0.87 \pm 0.03$
- Point éclair < 20°C.

#### • RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)).

Produit inflammable et irritant. Le port de gants et lunettes de protection est recommandé.

Ne pas appliquer sur le PVC, le caoutchouc, les dalles plastiques, le polystyrène.

**Étiquetage :** DANGER, GHS02, GHS05, GHS07, H225, H315, H318, H336.

#### INFOS LOGISTIQUES

• **Réf : DEC510**

Bidon 1 litre

Carton de 12

• **Réf : DEC511**

Bidon 5 litres

Carton de 4

**Code douane**

39 14 00 90 99

**Transport ADR**

Non soumis

Soumis  (DEC511)

#### DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.