

Défonceuse

RP1802XJ

12 / 12,7 mm - 1 850 W

La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel

Le puissant moteur de 1 850 W délivre 23 000 tr/min. Réglage rapide de la profondeur de plongée avec micro-contrôle et 3 butées de profondeur prédéfinies pour plus de précision. Échelles de profondeur faciles à lire.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	1850 W
Vitesse à vide max	23 000 min ⁻¹
Capacité de plongée	0 - 70 mm
Max. Capacité pince	12 mm
Dimensions de base	170 x 155 mm
Cordon d'alimentation	4,0 m
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	96 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	85 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	5,1 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids net du produit	6,2 kg
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	6,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	155 x 294 x 312 mm

Code EAN 0088381754323

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Démarrage progressif pour une montée en puissance en douceur qui augmente la longévité de la machine
- Réglage de la profondeur de découpe avec attache rapide et micro-contrôle ainsi que 3 profondeurs prédéfinies pour plus de précision
- Comprend un bouton de commande de profondeur étendu pour une utilisation lorsqu'il est monté sous la table
- Brosses accessibles à l'extérieur pour une facilité de maintenance



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

122850-4

Raccord d'aspiration pour



194935-6

Guide droit avec micro ajustement



763801-4

Douilles de réduction de pince pour



763804-8

Bague 8 mm



781030-7

Clés pour défonceuses et



821552-6

Coffret MAKPAC



8352F0-3

Moulage MAK-PAC défonceuse

