



DESCRIPTION

Gant de protection en manutention, enduit 3/4 en nitrile bleu assurant une souplesse et une bonne durabilité. Le support en coton jersey, le dos aéré et le poignet tricot élastiqué garantissent un confort optimal lors du port. Gant hygiénique traité Actifresh. Idéal pour des travaux dans l'industrie mécanique, du bâtiment et la manutention. Recommandé en milieu sec.

Les 


- Durabilité
- Confort
- Souplesse
- Traitement ACTIFRESH pour une meilleure hygiène



TAILLES	RÉFÉRENCES
7	9407
8	9408
9	9409
10	9410

CONDITIONNEMENT

100 PAIRES / CARTON



DOMAINES D'APPLICATION

-  Exploitation minière
-  Infrastructure, BTP
-  Second-oeuvre
-  Transport et logistique

NORMES



Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type. **GB09/78102**.
Délivré par **SGS (120)**

EN420:2003+A1:2009



EN388:2016

A	B	C	D	E
4	1	1	1	X



- Résistance à l'abrasion (4/4)
- Résistance à la coupure (coupe-test) (1/5)
- Résistance au déchirement (1/4)
- Résistance à la perforation (1/4)
- Résistance à la coupure (TDM) (X/F)