

Atoll Spa chromé chauffage central SLO



- + La beauté du chrome associée à un design sobre
- + Un chrome d'excellente qualité (uniforme, lisse, brillant)
- + Le chrome à prix accessible
- + Facile à installer
- + En électrique, régulation parfaitement intégrée dans le design du radiateur
- + Possibilité d'adapter le modèle chauffage central en version mixte par le rajout du kit d'adaptation chromé (résistance et thermostat).



Atoll Spa chromé chauffage central SLO

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Finition Spéciale
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}			Ref.
500	746	146	283	5.80	1.300	SLO-080-050
500	1146	214	417	7.40	1.310	SLO-120-050
600	1706	361	705	14.20	1.310	SLO-170-060

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 99 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier. Éléments ronds \varnothing 23 mm horizontaux
- Collecteurs ronds \varnothing 38 mm verticaux, épaisseur 1,4 mm
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Finition chromée sur SLO et TSLO-GF
- Chauffage central
- Pression de service 10 bars (1000 kPa)
- Température de service maximale 110°C

Raccordement de base

- Figure S039. Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, aller / retour réversible gauche / droite. Appareil réversible Haut / Bas. Canne d'injection fournie et posée d'usine permettant le raccordement par le dessus. Purgeur d'air chromé 1/2' à jet orientable fourni. Bouchon 1/2' fourni.