



NT 35/1 Tact

L'aspirateur eau et poussières NT 35/1 Tact est puissant et robuste. Grâce à son système de décolmatage automatique cet aspirateur professionnel permet l'aspiration de quantités importantes.

1 Système Tact (décolmatage automatique du filtre)

- Le filtre se nettoie automatiquement via de puissants jets d'air pour une grande puissance d'aspiration. Autres avantages: faibles coûts de maintenance, longue durée de vie du filtre.

2 Rangement pour accessoires intégré

- Grâce à la grande surface de rangement intégrée à la tête du carter, les outils et les accessoires sont toujours bien rangés et à portée de main.



NT 35/1 Tact

- Nettoyage automatique du filtre Tact
- Support accessoires / flexible d'aspiration

Caractéristiques techniques

Référence	1.184-850.0	
Code EAN	4039784722675	
Raccordement électrique	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacité de la cuve	l	35
Matériau de la cuve		PVC
Puissance absorbée	W	1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Niveau de pression acoustique	dB/A	69
Nombre de moteurs		1
Poids	kg	11,5
Dimensions (l x L x h)	mm	520 × 380 × 580

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2,5 / avec coude
Tube d'aspiration	pièce(s) × m	2 × 0,5 / Acier inox
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé
Suceur eau et poussières	mm	300
Suceur fentes		■
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■
Système de filtration Eco		■
Filtre plissé plat		Papier
Décolmatage du filtre		Système de décolmatage Tact
Indice de protection		II
Roulette avec frein		■

■ Standard.

NT 35/1 TACT

1.184-850.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre plissé plat papier									
Filtre plat seulement pour remplacement	1	6.904-367.0	1 pièce(s)					Papier, certifié pour la classe de poussières M.	■
Coude, plastique									
Coude plastique DN 35	2	5.031-718.0	1 pièce(s)	35				35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	■
	3	5.031-939.0	1 pièce(s)	35				35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur.	□
Coude plastique DN 40	4	5.032-427.0	1 pièce(s)	40				40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur.	□
	5	5.031-904.0	1 pièce(s)	40				40 mm. Plastique avec système à clips C-40.	□
Suceurs à fentes									
SUCEUR FENTES MAT. SYNTHET. 210MM DN35	6	6.900-385.0	1 pièce(s)	35	210 mm			44 mm 300 mm. Plastique.	■
SUCEUR FENTES METAL 500MM DN35	7	6.900-922.0	1 pièce(s)	35	500 mm			35 mm 500 mm. Métal.	□
SUCEUR FENTES MAT. SYNTHET. 290MM DN40	8	6.903-033.0	1 pièce(s)	40	290 mm			40 mm 290 mm. Plastique.	□
SUCEUR FENTES METAL 400MM DN40	9	6.905-817.0	1 pièce(s)	40	400 mm			40 mm 400 mm Métal.	□
SUCEUR pour FENTE DN 3	10	6.906-240.0	1 pièce(s)	35	250 mm			35 mm 250 mm Plastique.	□
Tubes d'aspiration, inox									
Tube d'aspiration, DN 35	11	6.902-154.0	1 pièce(s)	35	0,5 m			Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	■
Tube d'aspiration, DN 40	12	6.902-081.0	1 pièce(s)	40	0,5 m			Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	□
	13	6.906-531.0	1 pièce(s)	40	1 m				□
Jeux de suceurs									
Jeu de buses DN35	14	2.860-116.0	1 pièce(s)	DN 35				Suceur fentes, suceur fauteuils, pinceau rond, électroconducteur.	□
Flat pleated filter HEPA, dust class H									
Filtre plissé plat HEPA	15	6.904-242.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).	□
Filtre plissé plat PES									
Filtre plissé plat (PES)	16	6.904-360.0	1 pièce(s)					Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M.	□
Filtre plissé plat PTFE									
Filtre-chassis plisse emballé PTFE	17	6.907-455.0	1 pièce(s)						□
Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides									
Filtre gros déchets	18	6.904-287.0	1 pièce(s)					Métal, perforé, inadapté pour l'aspiration de poussières.	□
Sac filtrant pour liquides									
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	19	6.904-171.0	5 pièce(s)					5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	□
Filtres papier									
Sacs filtrants papier	20	6.904-259.0	5 pièce(s)					Certifié pour la classe de poussières M, couche extérieure renforcée, pour poussières de ciment, etc.	□
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière									
Sac en plastique pour une élimination sans poussières	21	6.596-886.0	10 pièce(s)					Sac en plastique PE pour une élimination sans poussières	□
Filtre tissu									
Filtre à membrane	22	6.904-212.0	1 pièce(s)					Non tissé aiguilleté en polyester lavable (40 °C).	□
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)									
Kit filtre de toison 35L	23	6.907-479.0	5 pièce(s)						□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 35/1 TACT

1.184-850.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Sacs filtrants non tissés Adv (x5)	24	6.904-351.0	5 pièce(s)					Sac filtrant non tissé, indéchirable, classe de poussières M.	<input type="checkbox"/>
Coude, inox									
Coude, acier inoxydable DN 35	25	6.903-141.0	1 pièce(s)	35				35 mm. Acier inoxydable.	<input type="checkbox"/>
Coude DN 40, acier inoxydable	26	6.902-079.0	1 pièce(s)	40				40 mm. Acier inoxydable.	<input type="checkbox"/>
Coude, métal									
Coude métallisé, DN 35	27	6.900-519.0	1 pièce(s)	35				35 mm. Métal, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Coude métallisé, DN 40	28	6.900-276.0	1 pièce(s)	40				40 mm. Métal, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Suceurs pour sols									
Buse de sol DN35	29	6.906-512.0	1 pièce(s)	35		300 mm		Plastique avec roulettes, jeu de brosses (6.903-278.0), raclettes en caoutchouc (6.903-277.0).	<input type="checkbox"/>
SUCEUR POLYV. METAL AVEC ROUE 370MM DN40	30	6.903-018.0	1 pièce(s)	40		370 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	<input type="checkbox"/>
Buse de sol neutre DN40	31	6.906-383.0	1 pièce(s)	40		450 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	<input type="checkbox"/>
Buse de sol neutre DN35	32	6.906-384.0	1 pièce(s)	35		370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	<input type="checkbox"/>
Buse de sol anthracite emballé NW35	33	2.889-173.0	1 pièce(s)	35		300 mm			<input type="checkbox"/>
Buse de sol anthracite emballé NW40	34	2.889-174.0							<input type="checkbox"/>
Buse de sol emballé gris basalte DN40	35	6.907-408.0	1 pièce(s)	40		360 mm			<input type="checkbox"/>
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°									
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	36	6.902-104.0	1 pièce(s)	35	220 mm			35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	37	6.902-105.0	1 pièce(s)	40	220 mm			40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceurs combinés, poussière									
Suceur combiné (poussières) DN 35 mm	38	6.906-511.0	1 pièce(s)	35		270 mm		Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, réglable, avec raccord DN 35.	<input type="checkbox"/>
Suceurs tubes									
SUCEUR TUYAUX D100MM MAT. SYNTHET. DN35	39	6.903-035.0	1 pièce(s)	35				Plastique, diamètre de tube 100 mm	<input type="checkbox"/>
SUCEUR TUYAUX D200MM DN35	40	6.903-036.0	1 pièce(s)	35				Synthétique, diamètre tube 200 mm	<input type="checkbox"/>
Pinceau d'aspiration									
Pinceau d'aspiration DN35	41	6.903-862.0	1 pièce(s)	35		70 mm		70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants	<input type="checkbox"/>
Suceurs turbo									
Buse à coussins TURBO	42	2.860-113.0	1 pièce(s)	32		160 mm		Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	<input type="checkbox"/>
Buse de sol TURBO DN 35/32	43	2.860-114.0	1 pièce(s)	32		270 mm		Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, plastique									
Tube d'aspiration, DN 35	44	6.900-384.0	1 pièce(s)	35	0,5 m			Plastique.	<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, métal									
Tube d'aspiration DN 40	45	6.900-275.0	1 pièce(s)	40	0,55 m			40 mm. Métallisé, chromé.	<input type="checkbox"/>
Kit tuyau d'aspiration chromé NW35 550mm	46	2.889-191.0	1 pièce(s)	35	550 mm				<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 35/1 TACT 1.184-850.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Divers									
Outil de poussière de perçage	47	2.679-000.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	48	2.863-026.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 35/1 TACT

1.184-850.0

KÄRCHER



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)								
Flexible d'aspiration C DN35	1	4.440-626.0	1 pièce(s)	35	2,5 m		Flexible d'aspiration standard. L=2,5 m. Avec coude, raccordement par baionnette côté appareil et raccord C 35 côté accessoire. Sans module PFC. Standard sur NT 27/1/Me et NT 48/1.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration	2	4.440-653.0	1 pièce(s)	35	2,5 m		Flexible d'aspiration électroconducteur de 2,5 m de long avec coude, raccordement par baionnette côté appareil et attache C 35 côté accessoire. Sans module.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2.0m	3	2.889-161.0	1 pièce(s)	35	2 m			<input type="checkbox"/>
Kits de réparation								
Kit de réparation, C 35	4	2.639-682.0	1 pièce(s)	35			Le kit de réparation (DN 35) comprend des manchons de raccordement à vis (sans manchon de raccordement baionnette) destinés aux aspirateurs NT avec système à clips.	<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration (fixation par clip)								
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 35, 4 m	5	6.906-241.0	1 pièce(s)	35	4 m		Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 35, 2,5 m	6	6.906-275.0	1 pièce(s)	35	2,5 m		Flexible d'aspiration de 2,5 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips, électro-conducteur	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 35, 4 m	7	6.906-500.0	1 pièce(s)	35	4 m		Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips, électro-conducteur	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	8	6.906-321.0	1 pièce(s)	40	4 m		Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	<input type="checkbox"/>
Flexible aspiration (système à clips)	9	6.906-714.0	1 pièce(s)	40	4 m		Avec raccordement à baionnette et à clip	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	10	6.906-546.0	1 pièce(s)	40	4 m		Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur	11	6.906-877.0	1 pièce(s)	40	10 m		Flexible d'aspiration à raccord à baionnette, conducteur électrique,	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 35, 10 m	12	6.906-242.0	1 pièce(s)	35	10 m		Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration complets								
Flexible d'aspiration complet, DN 27, 7 m	13	4.440-461.0	1 pièce(s)	27	7 m		Flexible d'aspiration non électroconducteur (7 m) avec manchon DN 27 côté accessoire pour les outils électriques et raccordement par baionnette DN 27 côté appareil.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement								
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	14	6.902-077.0	1 pièce(s)	32			Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage intérieur. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration sans raccords (sauf version EBS 28) Convient au modèle DN 32 ou DN 35.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 40, avec filetage intérieur	15	6.900-286.0	1 pièce(s)	40			Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage des deux côtés. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration DN 40 sans raccord.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 61, avec filetage intérieur	16	6.902-078.0	1 pièce(s)	61			Pour relier 2 flexibles d'aspiration, filetage à visser à chaque extrémité	<input type="checkbox"/>
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)								
Flexible d'extension, système à clips C-32 mm 2,5 m	17	6.906-237.0	1 pièce(s)	32	2,5 m		Pour prolonger tous les flexibles C-32 et C-35	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 35/1 TACT

1.184-850.0

KÄRCHER



		Référence	Anzahl	Nennweite		Prix	Descriptif	
Kit adaptateur en Y								
Kit d'adaptation, raccord en Y	1	2.637-217.0	1 pièce(s)	35			Élément répartiteur en matière synthétique	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur								
Manchon de raccordement C-DN 35	2	5.407-112.0	1 pièce(s)	35			Raccord flexible C 35 pour accessoires DN 35 (EC)	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN 40	3	5.407-109.0	1 pièce(s)	40			Manchon de raccordement électroconducteur (C 40) avec raccord DN 35. Pour connecter les accessoires DN 35 à un flexible d'aspiration C 40 ou C-DN 40 professionnel.	<input type="checkbox"/>
	4	5.407-111.0	1 pièce(s)	40			Raccord flexible C 40 pour accessoires DN 40 (EC)	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur								
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur	5	5.453-048.0	1 pièce(s)	35			Ø intérieur 25,4 mm / Ø extérieur 34,6 mm / 38 mm, électroconducteur. Uniquement aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>
	6	5.453-049.0	1 pièce(s)	35			DN 28,6 mm/DE 37,3 mm/38,8 mm, EL	<input type="checkbox"/>
	7	5.453-050.0	1 pièce(s)	35			Ø intérieur 27 mm / Ø extérieur 36,5 / 38,8 mm, électroconducteur. Uniquement aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>
	8	5.453-051.0	1 pièce(s)	35			DN 32 mm/DE 39 mm, EL	<input type="checkbox"/>
	9	5.453-052.0	1 pièce(s)	35			DN 28 mm/DE 34 mm/38,8 mm, EL	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable								
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	10	5.453-016.0	1 pièce(s)	35			Manchon de raccordement en matière synthétique avec instructions de montage. Adaptable de DN 26 à DN 36. Electro-conducteur. Permet le vissage sur un flexible d'aspiration DN 35 professionnel.	<input type="checkbox"/>
RManchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	11	5.453-026.0	1 pièce(s)	35			Ø intérieur 28,6 mm / Ø extérieur 37,3/38,8 mm, électroconducteur	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	12	6.902-059.0	1 pièce(s)	35			Manchon de raccordement électroconducteur vissable pour outils électriques. Diamètre intérieur : 32 mm. Diamètre extérieur : 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	13	6.902-095.0	1 pièce(s)	35			Manchon à 2 niveaux vissable pour outils électriques. Pour fixation sur flexible d'aspiration DN 35 professionnel. Ø int.: 28 mm, Ø ext.: 34 mm et 38,8 mm. Spécialement pour aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>
Élargisseur (tube -> suceur)								
Unité d'extension DN 35 à 40	14	6.902-084.0	1 pièce(s)	35			De DN 35 à DN 40 : élargisseur (tube -> suceur) en matière synthétique (non électroconducteur). Spécialement conçu pour les aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>
Manchon réducteur								
Manchon réducteur C-40 mm	15	5.407-108.0	1 pièce(s)	40			Manchon de réduction vissable du flexible C-40 sur le manchon DN 35. Spécialement conçu pour les aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>
Réducteur (tube -> suceur)								
Manchon réducteur 40 mm	16	6.902-017.0	1 pièce(s)	40			Réduction de DN 40 à 35, synthétique.	<input type="checkbox"/>
Réducteur de DN 35 à DN 32.	17	6.902-072.0	1 pièce(s)	35			Réduction de DN 35 à 32, métal.	<input type="checkbox"/>
Kit manchon réducteur/élargisseur								
Kit de manchons réducteurs/ manchons d'extension	18	2.860-117.0	1 pièce(s)				DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), synthétique	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 35/1 TACT

1.184-850.0

KÄRCHER



		Référence	Diamètre nominal				Prix	Descriptif	
Jeux d'accessoires par domaine									
Kit universel pour artisans et professionnels DN35	1	2.637-595.0	DN 35					Kit universel pour artisans et commerçants DN 35 pour NT 361 Eco/Te, NT 561 Eco/Te, NT 611 Eco/Te, NT 35/1 Tact/Te, NT 45/1 Tact/Te et NT 55/1 Tact/Te	<input type="checkbox"/>
Kit de nettoyage pour chaudières 35 mm	2	2.638-852.0	DN 35					Kit d'accessoires permettant d'aspirer et de nettoyer les chaudières pour NT 361 Eco/Te, NT 35/1 Tact/Te	<input type="checkbox"/>
Kit construction DN40	3	2.637-352.0	DN 40					Kit bâtiment DN 40 pour NT 35/1 Tact/Te, NT 45/1 Tact/Te, NT 55/1 Tact/Te, NT 65/2 Eco/Tc, NT 72/2 Eco/Tc, NT 802 I	<input type="checkbox"/>
Kit nettoyage professionnel DN40	4	2.637-353.0	DN 40					Flexible aspiration 4 m 2 tubes aspiration 0,5m, métal Coude, métal Suceur fentes Suceur sol avec roulettes	<input type="checkbox"/>
Kit pour chevaux, él.	5	2.637-248.0	DN 40					Brosse de pansage, étriller/étriller caoutchouc	<input type="checkbox"/>
Kit d'aspiration NT, DN 40, él.	6	2.638-147.0	DN 40					Kit d'aspiration eau et poussières (électro-conducteur) DN 40 pour NT 35/1 Tact Te, NT 45/1 Tact Te, NT 55/1 Tact Te, NT 361 Eco Te, NT 561 Eco Te, NT 611 Eco Te, NT 65/2 Eco Me/Tc et NT 72/2 Eco Tc	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 35/1 TACT 1.184-850.0



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
Câble de rallonge	1	6.647-022.0	20 m		1 pièce(s)		20 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.