

La scie plongeante TS 55
Tous les avantages en un coup d'oeil

Sciez de manière précise et confortable.

La nouvelle scie plongeante TS 55, a été entièrement repensée. Vous pourrez désormais scier de manière encore plus précise et plus confortable. Notamment grâce à la combinaison du nouveau rail de guidage. Ci-dessous 13 arguments, qui vous persuaderont à coup sûr ! Nous vous souhaitons une agréable lecture et un sciage parfait ! Vous retrouverez sur notre site www.festool.be les caractéristiques de la TS 55 sous forme d'animations Flash, ainsi que des informations complémentaires sur la TS 55 et ses accessoires, les données techniques et plus encore. Alors, pourquoi attendre ? Connectez-vous !

Bon à savoir : une scie plongeante est, dans tous les cas, un investissement qui rapporte. Les scies plongeantes Festool vous permettent de travailler avec une plus grande précision et de gagner du temps. De plus, par rapport à une scie traditionnelle, vous en profitez plus longtemps. Les sciages complexes ou d'échancrure ne représentent aucun problème pour les scies plongeantes. En tout cas, pas pour une scie Festool. Renseignez-vous auprès de votre revendeur habituel Festool.



Un exemple de maniabilité !

Le raccord d'aspiration réglable vous offre la liberté de mouvement nécessaire pour travailler. La puissance d'aspiration de 30% supérieure réduit considérablement la poussière lors du sciage et ménage votre santé !



Une fiabilité à toute épreuve !

Une durée de vie extrêmement longue : un arbre de moteur tournant sur trois paliers permet un fonctionnement particulièrement silencieux.



Une capacité d'adaptation totale !

Un gain de temps : le couteau diviseur monté sur ressorts permet également la réalisation de coupes plongeantes sans problème. Car, sous l'action du ressort, il rentre automatiquement dans le carter lors de la plongée.



Des angles à la perfection !

Avec la TS 55, l'arête du tracé correspond toujours au bord de coupe, même pour les coupes en biais.



Tellement agréable !

Rendez-vous la vie agréable : la nouvelle poignée Softgrip est particulièrement souple et antidérapante.



Tellement simple !

Toujours la lame de scie optimale : le blocage d'arbre FastFix fait du changement de lames de scie un jeu d'enfant. En quelques manipulations vous changez facilement de lame.



Si intelligente !

Une maniabilité permanente : grâce à l'électronique MCC, la vitesse peut être adaptée de façon optimale et reste constante automatiquement.



Un bijou de précision !

Une adaptation optimale : les joues de guidage permettent d'adapter la TS 55 au rail de guidage - sans jeu, rapidement et sans outil. Vous gagnez du temps et évitez les rebuts.



Une exactitude époustouflante !

Au millimètre près : la butée de profondeur encliquetable vous permet de régler exactement la profondeur de sciage souhaitée.



Elle ne connaît pas les éclats !

Combiné au rail de guidage, le pare-éclats emboîtable offre un sciage pratiquement sans éclat, et, qui plus est, des deux côtés. Son point fort : aucun travail de retouche et nettement moins de rebuts.



Une visibilité parfaite !

Grâce à son indicateur de coupe réglable, vous pouvez régler de manière précise l'angle de coupe de 0° à 45° sur les graduations très lisibles.



Un poids plume !

La robustesse dans sa plus pure expression : les segments et nervures offrent à la table en alliage de magnésium, non seulement une résistance à la torsion, mais aussi toute sa stabilité et sa robustesse. Et ceci avec un poids nettement réduit.

La scie plongeante TS 55 FQ-PLUS



- Coupes en profondeur précises jusqu'à une épaisseur de 55 mm
- Mise à longueur parfaite des portes intérieures avec un rail de guidage
- Mise en place de joints de dilatation dans les parquets et d'ajourages
- Coupe de matériaux pour plaques
- Découpe et travail de plaques de plâtre

Caractéristiques techniques	Caractéristiques	Valeurs de bruit et de vibrations
Puissance absorbée		1 050 W
Régime à vide		6500 min ⁻¹
Ø de lame		160,00 mm
Plage angulaire		-1 - 47 °
Profondeur de coupe		0 - 55 mm
Profondeur de coupe à 45°		43 mm
Ø raccord d'aspiration		27/36 mm
Poids		4,40 kg
Type d'alimentation		Secteur