

Meuleuse Ø 125 mm

GA5040C

1400 W

SJS 2 et système anti-redémarrage offrent sécurité et confort

Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque. Faible niveau de vibration. Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant. Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges. Angle d'orientation de la poignée modifié pour un confort d'utilisation.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	1400 W
Vitesse à vide max	2 800 – 11 000 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Alésage (b)	22,23 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Cordon d'alimentation	4 m
Poignée AVT	✓
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	86 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	97 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	2,5 - 3,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	303 x 140 x 116 mm
Niveau de vibration (3 axes), acier de broissage	5,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Double isolation
- Poignée en caoutchouc souple pour plus de contrôle et de confort
- Poignée souple pour plus de confort
- Le système breveté Makita Super Joint System protège la transmission et l'opérateur contre le recul
- Système de débrayage mécanique SJS (Super Joint System) qui contribue à réduire la détérioration du moteur et des engrenages
- Le limiteur de courant électronique aide à protéger le moteur de la surcharge
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.

Code EAN 0088381629140

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

153489-2

Poignée pour meuleuses, perceuses



197610-3

Clé à ergots 35 mm (longue)

