

Meuleuse droite

GD0801C

750 W

Haute vitesse de rotation et poignée interrupteur de sécurité

Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupe le moteur dès le relâchement. Polyvalente : Possibilité d'adapter la vitesse de rotation suivant le travail à effectuer. Poignée avant réglable sur 360°. Vitesse constante assurant un travail plus précis. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur pour plus de sécurité.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	750 W
Vitesse à vide max	7000 - 29 000 min ⁻¹
Max. Capacité pince	6 mm
Point de roue max.	25 mm
Diamètre de serrage de collier	35/43 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	80 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	3.5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	2,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	390 x 75 x 88 mm
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	91 dB(A)

Code EAN 0088381682466

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

192985-5

Poignée complète pour meuleuses



193012-1

Pinces et écrou de serrage pour



781206-6

Clés plates pour meuleuses droites



ACCESSOIRES OPTIONNELS

192985-5

Poignée complète pour meuleuses



192988-9

Pinces et écrou de serrage pour



193011-3

Pinces et écrou de serrage pour



193012-1

Pinces et écrou de serrage pour



763646-0

Pince de serrage pour meuleuses



781206-6

Clés plates pour meuleuses droites

