

ToLEDo G9

ToLEDo G9 1.5W 80LM 827 SL

0126730

Image not found.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo G9 1.5W 80LM 827 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	1.5
Forme de lampe	Capsule
Type	ToLEDo G9
Culot	G9
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
E-number FI	4740220
E-number SE	8296590
Flux lumineux (lm)	80
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Puissance (W)	1.5
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Code EAN	5410288267302

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo G9 1.5W 80LM 827 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	1.5
Forme de lampe	Capsule
Type	ToLEDo G9
Culot	G9
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
E-number FI	4740220
E-number SE	8296590

ToLEDo G9

ToLEDo G9 1.5W 80LM 827 SL

0126730

Données optiques

Flux lumineux (lm)	80
Flux lumineux (lm)	80
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
Colour Code	Hom
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Ajustement de la température de couleur	Non
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	80

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	1.5
Equivalent watt (W)	10
Temps de démarrage (max) (s)	0.05
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Actuel (A)	0.008
Tension secteur (V)	220-240V
Facteur de puissance de la lampe	0.8
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>12500
Transformateur requis	Non
Courant driver (mA)	8
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	2

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (h)	25000

Données physiques

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	14
Poids (kg)	0.011

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288267302
Longueur simple de l'emballage (cm)	5.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.8
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.8
Unités par emballage intérieur	10
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	25.5
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	10.5
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	7.2
unités par emballage extérieur	100
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	55.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	27.0

ToLEDo G9

ToLEDo G9 1.5W 80LM 827 SL

0126730

Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	17.0
---	------

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
--	----------------

Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Non applicable
--	----------------

Lampe à objectif spécial	Non
---------------------------------	-----

A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
---	-----

Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
--	-----
