

# Tronçonneuse LXT

## DUC355Z

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 35 cm -  
Produit seul

**Vitesse de chaîne impressionnante de 20 m/s, Elle rivalise avec une thermique**

Ecrou captif : empêche la perte des écrous  
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières  
Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues  
Excellentes performances : vitesse de coupe équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique. Excellente manoeuvrabilité.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	2 x 18 V
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	0,043 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm
Nombre de liens de lecteur	52
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Protection de la batterie	✓
Couvre lame	✓
Niveau de puissance sonore ( $I_{wa}$ )	98,7 dB(A)
Niveau de pression acoustique ( $L_{pa}$ )	87,7 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	5,3 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,7 - 5,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	710 x 211 x 235

**Code EAN 0088381870641**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



### AVANTAGES PRODUITS

- Boulons classiques au lieu de bretelles de la chaîne et de l'épée
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge
- La technologie de protection extrême (XPT) est conçue pour améliorer la poussière et la résistance à l'eau pour fonctionner dans des conditions difficiles
- Sans fil pour la démarrage instantanée, zéro émission et maintenance réduite



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

165246-6

Barre de guidage, 14 "/ 35 cm, 3/8",



419288-5

Fourreau de protection



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

165246-6

Barre de guidage, 14 "/ 35 cm, 3/8",



419288-5

Fourreau de protection

