

POSTES MOBILES OXY-ACÉTYLÉNIQUES

La flamme oxy-acétylénique d'une puissance de feu de 3100°C émise par les postes Mini, procure des capacités de soudage, de brasage, de coupe et de chauffe identiques à celles fournies par les matériels de type industriels.

Seule l'autonomie sera différente à cause de la capacité des bouteilles.

Ces postes mobiles et pratiques sont l'outil indispensable aux plombiers, chauffagistes, artisans, garagistes, services d'entretien, agriculteurs et bricoleurs.

VERSION SOUDEUR JETSOUD SI (SÉCURITÉ INTÉGRÉE)

PERFORMANCES :

- Soudage: 0,3 à 6 mm d'épaisseur tous métaux
- Chauffage: Redressage, formage, cintrage de pièces
- Brasage: acier, aluminium, cuivre, inox, etc...
- Autonomie: 8 heures de soudage/brasage avec un bec de 100 l/h (avec bouteilles type B5)



BRICO'FLAM



MINI-ARTIGAZ



OXYFLAM



MOBIL'FLAM*



TRANS'FLAM

POSTES EN CHARIOTS PORTABLES

Code	Désignation	Bouteilles (pleines)	Type	Unité	Classe	Poids Kg
F161045	Mini-Artigaz	Linde	B5	1 pce	DFW	32,5
F161090	Mobil'Flam	Linde	B11	-	DFW	60
F161070	Brico'Flam	Air Liquide	B2	-	DFW	19
F161041	Oxyflam	Air Liquide	B5	-	DFW	30,2
F161059	Trans'Flam	Air Liquide	B11	-	DFW	55

COMPOSITION DU KIT JETSOUD SI :

- 1 détendeur Minidave oxygène
- 1 détendeur Minidave acétylène
- 1 chalumeau soudeur Jetsoud SI acétylène avec étoile clé 6 becs
- 2 x 5 m de tuyau Ø 6,3 x 12 oxygène/acétylène
- colliers à oreilles Ø 6,3 x 12
- Lunettes de soudage DIN5
- Allume-gaz tempête
- 1 bouteille oxygène Air Liquide ou Linde
- 1 bouteille acétylène Air Liquide ou Linde
- 1 chariot porte-bouteilles

Poste	Type de bouteilles	Oxygène	Acétylène
<i>Brico'flam (Air Liquide)</i>	<i>B2,5</i>	<i>0,5 m³</i>	<i>0,4 m³</i>
<i>Oxyflam (Air Liquide) - Mini-Artigaz (Linde)</i>	<i>B5</i>	<i>1 m³</i>	<i>0,8 m³</i>
<i>Trans'Flam (Air Liquide) - Mobil'Flam (Linde)</i>	<i>B11</i>	<i>2,3 m³</i>	<i>1,6 m³</i>
	<i>B20</i>	<i>4,0 m³</i>	<i>3,0 m³</i>
	<i>B50</i>	<i>10,0 m³</i>	<i>7,0 m³</i>

