

Tondeuse autotractée 36 V => 2 x 18 **V** Li-lon

DLM462PT2

5Ah - (2 batteries)

Tondeuse Auto-tractée avec 4 ports de batterie pour une autonomie maximale

Tondeuse autotractée, 4 ports de batteries pour une autonomie doublée jusqu'à 700m² de tonte avec une seule charge. Système Mulching. Technologie ADT: Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué. Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéale dans des lieux écologiquement sensibles. Carter Acier





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Éneraie 2 x 18 V Tension LXT **BL** Motor Positions de taille de coupe 10 Largeur du pont de tondage 46 cm Zone de tonte 1900 / 1400 m² Hauteur de tonte 20 - 100 mm

Diamètre de la roue arrière 23 cm Diamètre de la roue avant 23 cm Capacité du bac de ramassage 60 L

Vitesse de propulsion 2,5 - 5,0 km/h

Auto-propulsé

Niveau de puissance sonore (I wa) 92,5 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa) 82,8 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A) Niveau de vibration (3 axes) \leq 2,5 m/s² Incertitude de vibrations (facteur K) 1.5 m/s²

AVANTAGES PRODUITS

- Protection IPX4 contre les éclaboussures
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe



Code EAN 0088381894388

Lien vers la page web produit - www.makita.fr





PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

191D51-9

Lame de tondeuse

327589-6 Rod, 6 mm

782210-8

Clé de douille 17

782212-4

Clé de douille 13 mm



PRODUITS DE SÉRIE

197280-8 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



196933-6

DC18RD - Chargeur rapide 2

