

Boulonneuse à chocs 18 V Li-Ion

DTW180RFJ

3 Ah 180 Nm

Parfait pour le petit boulonnage



LXT **BL** **XPT** **18V**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Couple de serrage Max (franc)	65 / 180 Nm
Vitesse à vide max	0 - 1300 / 2400 min ⁻¹
Impacts par minute (IPM)	0 - 2000 / 3600 min ⁻¹
Emmanchement	3/8 "
Capacité de serrage Boulon standard	M8 - M16
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M6 - M12
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	100 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	89 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	9,0 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²

Code EAN 0088381856775

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

346317-0

Crochet de ceinture



837670-0

Moulage MAKPAC



821550-0

Coffret MAKPAC



■ PRODUITS DE SÉRIE

195584-2

Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-



197599-5 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 3 Ah -

