Fiche technique

Pack complet TS Wood *



Ferme-porte en applique avec bras à coulisse pour portes à 1 vantail avec une largeur de vantail jusqu'à 950 mm

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes coupe-feu et pare-flammes
- Portes à simple action à droite et à gauche
- Portes battantes à simple action avec une largeur jusqu'à 950 mm
- Montage sur vantail et montage sur dormant côté paumelles et côté opposé aux paumelles

Fiche technique

Pack complet TS Wood *

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- À-coup final hydraulique, qui accélère la porte juste avant la position fermée
- La vitesse de fermeture peut être ajustée individuellement
- Toutes les fonctions réglables par l'avant (à l'exception de la force de fermeture)
- Ferme-porte adapté pour portes DIN droite / DIN gauche
- Ferme-porte utilisable pour un montage sur vantail et sur dormant

DONNÉES TECHNIQUESS

Nom commercial	Pack complet TS Wood *
Force de fermeture selon EN 1154	EN 3
Largeur de vantail (max.)	950 mm
Angle d'ouverture (max.)	180 °
Réversible DIN gauche et DIN droite	Oui
Conformité aux normes	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Homologation pour portes coupe-feu	Oui
Longueur	226 mm
Largeur	46 mm
Hauteur	60 mm
Force de fermeture réglable	Non
Vitesse de fermeture réglable	Oui
À-coup final réglable	Oui, par valve
Freinage à l'ouverture intégré	Non
Vanne de sécurité contre la surcharge	Oui
Soupapes thermostabilisées	Oui
Fonction maintien porte ouverte	en option
Détecteur de fumée intégré	Non

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Force de fermeture selon EN 1154	Dimensions
TS Wood *	Ferme-porte en applique avec bras à coulisse pour portes à 1 vantail avec une largeur de vantail jusqu'à 950 mm	131190	Blanc RAL 9010	EN 3	226 x 46 x 60 mm
TS Wood *	Ferme-porte en applique avec bras à coulisse pour portes à 1 vantail avec une largeur de vantail jusqu'à 950 mm	118431	EV1	EN 3	226 x 46 x 60 mm
TS Wood *	Ferme-porte en applique avec bras à coulisse pour portes à 1 vantail avec une largeur de vantail jusqu'à 950 mm	131188	blanc RAL 9016	EN 3	226 x 46 x 60 mm