

# Gammes SRL / SR GRIP

## petit modèle type 9



Torche SRL 9

### Type 9

#### Refroidie par air

Torche à très faible encombrement. Très grand nombre de variantes pour les pièces d'usure.

#### Caractéristiques :

Capacité : 110 A en C.C.  
95 A en C.A.

Facteur de marche : 60 %

Electrode tungstène : Ø 0,5-1,6 mm

Torches complètes avec 1 <sup>er</sup> équipement		Référence		Corps de torche	
Type	Commande	4 m	8 m	Type	Référence
SRL 9 BASIC	Lamelle	705.1597	705.1598	Rigide	705.0001
SRL 9 STANDARD	Lamelle	317.0229	317.0230	Rigide	705.0001
SRL 9 PREMIUM	Lamelle	317.0217	317.0218	Rigide	705.0001
SR 9 GRIP*	Lamelle	712.5231	712.5232	Rigide	712.5020
SRL 9 FX BASIC	Lamelle	703FR022	703FR023	Flexible	703.0001
SRL 9 FX STANDARD	Lamelle	317FRC29	317FRC30	Flexible	703.0001
SRL 9 FX PREMIUM	Lamelle	317FRC17	317FRC18	Flexible	703.0001
SR 9 FX GRIP*	Lamelle	712FR531	712FR532	Flexible	712.5030
SR 9 V	Vanne	706.5059	706.5060	Rigide	705.0007

\* Ces torches peuvent être équipées de commande spéciale type double, potentiomètre ou UP/DOWN.