

Boulonneuse 1/2'' XGT

TW004GD201

40 V max Li-Ion - XGT - 350 Nm -
2.5 Ah

3 modes de temps de réaction pour l'arrêt automatique
disponibles en mode rotation avant/arrière

Conception compacte avec une courte longueur
totale de 144 mm. Excellentes performances dans
les applications lourdes continues. Le mode d'arrêt
automatique de rotation inversée s'arrête une fois
que le boulon/écrou s'est suffisamment desserré.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
BL Motor	✓
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min ⁻¹
Couple de serrage Max (franc)	350 Nm
Couple desserrage	630 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M10 - M20
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M10 - M16
Impacts par minute (IPM)	0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min ⁻¹
Emmanchement	1/2 "
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	110 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	99 dB(A)

Code EAN 0088381726894

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

266622-8
VIS M4X12



346317-0
Crochet de ceinture



412393-7
Protection bornes pour batterie



821550-0
Coffret MAKPAC



835R29-3
Moulage Makpac



■ PRODUITS DE SÉRIE

191B36-3 (2x)
Batterie Li-Ion 40V Max XGT / 2,5 AH



191E07-8
Chargeur Li-Ion 40V Max XGT -

