



CIMENT PROMPT VICAT®

Ciment naturel idéal pour le maintien des objets lourds. Prise en 2 minutes.



AVANTAGES :

- Prise rapide : environ 2 minutes à 20°C.
- Idéal pour le maintien des objets lourds.
- Faible retrait : ne creuse pas - ne fissure pas.

DESTINATION :

Scellement, calages, arêtes d'enduit, tableau de baies, montage de cloisons (parpaings, briques, béton cellulaire) solins.
 Rebouchage de fissures, réparation ponctuelle de sols en béton.
 Travaux en milieu humide ou marin, réparations (bassins, regards, cuves), aveuglement de voie d'eau, jointoiement de tuyaux.
 Moulages décoratifs, moulures, pièces préfabriqués...

OUTILS



MÉLANGE :

	3 volumes de ciment prompt + 1 volume d'eau			
PÂTE PURE 	Ciment	1 kg	5 kg	10 kg
MORTIER 	Sable sec	2 L	10 L	20 L
	Eau	0,5 L	2,5 L	5 L
BÉTON 	4 volume de ciment prompt + 2 volumes de sable sec + 3 volumes de gravier + 1 volume d'eau			

Temps d'utilisation du mélange :

- Pâte pure : 2 min environ*
- Mortier : 4 à 10 min environ*
- Béton : 2 à 4 min environ*



CONSEIL DE PRO :

Un mélange de ciment prompt dont la prise est commencée avant la mise en oeuvre est à jeter.

La quantité de mortier détermine la résistance, mais il ne faut jamais dépasser 2 volumes de ciment pour 1 volume de sable.

Peut se mélanger au ciment tous travaux gris ou blanc pour en accélérer la prise.

	Coloris	Code article	Gencod	Conditionnement
Ciment prompt vicat®	BEIGE	30602263	3549210027805	Boite carton 1 kg
		30124881	3549210027812	Sac papier 5 kg
		30124882	3549210027829	Sac papier 10 kg