

Cloueur à brads sans fil Fusion



Applications

Moulures et garnitures décoratives, garnitures de meubles, garnitures de fenêtres, épinglage aveugle de panneaux rembourrés et garnitures, rotin, baguettes de finition, armoires, assemblage de tiroirs et cadres de photos


Caractéristiques et avantages

- Design breveté Reflex-Shot permettant un tir instantané
- Cylindre en aluminium, magasin en fibre de carbone robuste résistant aux dommages
- Batterie Li-ion 18 V, respectueuse de l'environnement, puissante et fiable
- Commutateur d'entraînement sélectif permettant une commande de déclenchement par contact ou séquentielle
- Surface de travail éclairée par LED monté sur le bec
- Crochet de ceinture réglable à droite ou à gauche
- Molette de réglage de profondeur d'enfoncement pour une précision optimale
- Fonction innovante EZ-Clear pour éliminer les bourrages

Spécifications techniques

Dimensions (Lxlxh)	279x76x330 mm
Poids net	2,72 kg
Mode de tir	Double déclenchement: contact et restrictif
Température de fonctionnement	-17,8 - 48,9 °C
Niveau de pression acoustique (Lpa)	87,9 dB
Niveau de puissance acoustique (Lwa)	98,9 dB
Niveau de vibrations	4,7 m/s ²
Capacité du magasin	110 pièces
Jauge	18 calibre
Liaison type 1	Liaison collée
Angle de liaison	0 °
Type de batterie	Li-Ion
Tension de la batterie	18 V
Ampérage de la batterie	1,5 Ah
Puissance de la batterie	27 W
Temps de recharge 80 %	15 minutes
Temps de recharge 100 %	45 minutes
Tirs par charge	700
Nombre de batteries dans le kit	1 pièces
Tension (ac)	230 V
Fréquence	50 Hz
Type de connecteur électrique	Continental électrique

Spécifications des fixations



Description

F-18, cloueur à brads 1,2mm (AX)

Code art.

6E2001N

Code EAN

0741474119088