



Cette cagoule est particulièrement recommandée pour le soudage TIG, elle peut être utilisée pour tous les types de procédés de soudage, à partir de 5 ampères (électrodes de soudage MIG / MAG, TIG, coupage et soudage par jet de plasma) à l'exception du laser et du soudage au gaz.

Alimentation par batterie au lithium et cellule solaire.

CAGOULE OPTO-ÉLECTRONIQUE



PEUT ÊTRE UTILISÉE POUR LA PLUPART DES PROCÉDÉS DE SOUDAGE

CARACTÉRISTIQUES	NORMES	RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
Cagoule : Polyamide. Classe optique : 1. Teinte clair : 4. Teinte sombre : variable automatiquement de 9 à 13. Dimension filtre : 110 x 90 mm. Champ de vision : 96,5 x 46 mm. Dimensions : 325 x 235 x 235 mm. Poids total : 558 g. Serre-tête : Réglable en profondeur par crémaillère : 7 positions. Port de lunettes possible sous le masque. Maintien en position haute ou basse : le serre-tête permet de maintenir le masque de soudure sur la tête de l'utilisateur en position haute ou basse. Serre-tête confort : 2 coussinets.	EN175 EN379	Cagoule : X178420 Écran de garde pour cagoule : X179420 Serre-tête à crémaillère : X175010	 Carton

FILTRES POUR MASQUES

RÉFÉRENCE	MATIÈRES	DIMENSIONS	NORMES	TEINTES
X179001	Verre protane	105 x 50 mm	EN 169	Teinte 8/9/10/11/12/13
X179007	CR39	105 x 50 mm	EN 166	Incolore
X179008	Verre protane	105 x 50 mm	EN 166	Incolore
X179015	Verre protane	110 x 90 mm	EN 169	Teinte 8/9/10/11/12/13