

1638GP

Mini meuleuse composite renvoi d'angle 90° - 6 mm

PNEUMATIQUE



DESCRIPTION

Mini meuleuse composite renvoi d'angle 90° - 6 mm

ROBUSTE Sa tête en acier (à la différence de beaucoup) est usinée d'une seule pièce pour une meilleure résistance. Mini meuleuse destinée aux applications de maintenance générale et aux endroits d'accès difficiles. Très bon rapport poids/vitesse. Carter composite avec gaine confort. Echappement arrière canalisable silencieux. Variateur de vitesse placé sur le dessus pour plus de facilité pour l'opérateur.

NORMES / DIRECTIVES

2006/42/CE

ISO 15744

ISO 28927-2

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	MINI MEULEUSE A RENVOI D'ANGLE 90 DEGRES-6 MM
Référence commerciale	1638GP
L (mm)	160
Poids (g)	770
l (mm)	74
h (mm)	40
Puissance (Watt)	150
Vitesse rotation (tr/min)	22000
Vibration (m/s ²)	2,5
Niveau Sonore (dBa)	95
Pression d'alimentation (bar)	6,3
Consommation (l/min)	200
Raccord alimentation "	1/4"
Fixation accessoire	6 mm
Garantie	M