

# SOUFFLEUR À BATTERIE

- Idéal pour les travaux de nettoyage dans les zones sensibles au bruit comme les centres-villes, les écoles ou les zones résidentielles
- Souffleurs silencieux
- Sans câble et sans gaz d'échappement

**APIII**  
SYSTEM  
AR 3000



## BGA 100

36 V • 2,5 kg<sup>ⓐ</sup>



Agréablement silencieux, léger et très puissant, ce souffleur à batterie professionnel est particulièrement adapté pour les zones sensibles au bruit, en ville notamment. Buse ronde, poignée soft-grip, trois paliers de puissance avec fonction boost supplémentaire, tube de soufflage avec trois niveaux de longueur réglables, oeillet d'accrochage pour rembourrage d'appui (accessoire). Buse plate pour une vitesse de l'air plus élevée disponible comme accessoire. Alimentation par batterie via câble de raccordement ainsi que ceinture avec batterie, système de portage AP ou batterie AR dorsale (voir page 42).

**BGA 100** sans batterie ni chargeur

Référence **4866 011 5900**



## LE CONSEIL DU PRO

Si vous travaillez dans un environnement sensible au bruit, veillez à ce que votre souffleur soit un modèle silencieux. Le BR 500 par exemple a été conçu pour les utilisations dans des milieux sensibles au bruit. La réduction de bruit ressentie par l'oreille humaine peut atteindre jusqu'à 59% par rapport au BR 450 ou BR 550 (mesurée selon EN ISO 22868). Malgré son émission acoustique relativement faible, le BR 500 est un outil robuste et fiable avec une grande puissance de soufflage. La combinaison souffleur à batterie BGA 85 et batterie dorsale AR 3000 peut également convenir dans les zones sensibles aux bruits.

ⓐ Poids batterie incluse

ⓑ Poids sans batterie



Référence

Prix public maximum conseillé € TTC

Cylindrée (cm<sup>3</sup>)  
 Tension nominale (V)  
 Puissance absorbée (kW)  
 Poids (kg)  
 Force de soufflage<sup>①</sup> (N)  
 Vitesse d'air max. (m/s)  
 avec buse ronde / plate  
 Débit d'air (m<sup>3</sup>/h) avec buse ronde / plate  
 Niveau de pression sonore<sup>②</sup> (dB(A))  
 Niveau de puissance acoustique<sup>③</sup> (dB(A))  
 Niveau de vibration droite<sup>④</sup> (m/s<sup>2</sup>)

**SOUFFLEURS À BATTERIE<sup>®</sup>**

<b>BGA 100</b>	<b>4866 011 5900</b>	-	36	-	2,5 <sup>④</sup>	17 <sup>⑤</sup>	75 <sup>⑥</sup> / 81	840 <sup>⑦</sup> / 760	80	90	0,9
----------------	----------------------	---	----	---	------------------	-----------------	----------------------	------------------------	----	----	-----

- De série
- Optionnel (accessoire)
- C = Version confort
- D = Pot catalytique
- E = ErgoStart
- F = Démarrage électrique

- ① Combinaison de vitesse de l'air et de débit d'air
- ② Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
- ③ Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s<sup>2</sup>
- ④ Poids réservoir vide, complet
- ⑤ Poids batterie incluse
- ⑥ Poids sans batterie
- ⑦ Poids batterie incluse, sans chargeur
- ⑧ Poids sans câble
- ⑨ En boost

