

Vibreux à béton 18 V Li-Ion

DVR450Z

(Produit seul)

Livré avec une aiguille de 120 cm

Idéale pour linteaux, scellement de plateau, Coque de protection de la batterie Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main Aiguille de 120 cm pour un compactage efficace du béton dans toutes les formes de coffrage Aiguille vibrante sans fil permettant de compacter rapidement et facilement le béton



LXT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Vibrations par minute	13 000 min ⁻¹
Longueur de l'arbre de vibreur	1200 mm
Diamètre de l'arbre de vibreur	25 mm
Diamètre de rotation de ponçage	1 mm
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	70 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,3 - 3,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1483 x 93 x 250 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Une maniabilité accrue avec un nouveau déclencheur pouvant être utilisé à partir de deux directions

Code EAN 0088381677165

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

821766-7

Coffret en plastique synthétique

