



## FLAT 7

-10°C +60°C

### CARACTERISTIQUES

Tuyau enroulable à plat en PVC plastifié renforcé d'une tresse polyester  
Très léger et maniable

Résistance aux produits chimiques et aux agents atmosphériques

### UTILISATION

Arrosage et refoulement d'eau en circuit ouvert



### BLEU

ø int (mm)	Poids (g/m)	PS d'entrée (bar)	Longueur (m)		
			30m	50m	
<b>25</b>	170	6	-	<b>FL07025050</b>	
<b>30</b>	190	6	-	<b>FL07030050</b>	
<b>32</b>	190	6	-	<b>FL07032050</b>	
<b>35</b>	190	6	-	<b>FL07035050</b>	
<b>38</b>	240	6	-	<b>FL07038050</b>	
<b>40</b>	260	6	-	<b>FL07040050</b>	
<b>45</b>	300	6	-	<b>FL07045050</b>	
<b>52</b>	300	6	-	<b>FL07050050</b>	
<b>55</b>	300	6	-	<b>FL07055050</b>	
<b>63/65</b>	320	5	-	<b>FL07065050</b>	
<b>70</b>	400	5	-	<b>FL07070050</b>	
<b>76</b>	400	5	-	<b>FL07075050</b>	
<b>80</b>	490	5	-	<b>FL07080050</b>	
<b>90</b>	550	5	-	<b>FL07090050</b>	
<b>103</b>	550	4	-	<b>FL07100050</b>	
<b>110</b>	710	4	-	<b>FL07110050</b>	
<b>150</b>	900	3	-	<b>FL07150050</b>	
<b>200</b>	1800	3	-	<b>FL07200050</b>	