




PRESENTATION GENERALE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



- Pour équipement des voies d'évacuation, porte coupe-feu et des issues de secours
- Modèle 1 point de condamnation latéral
- Manoeuvre par palette
- Pêne anti-effraction
- Réversible Droite/Gauche
- Livrée avec 1 Plaque support en acier à visser ou à souder
- Finitions standards : Noir RAL 9005, Gris RAL 9006, Blanc RAL 9010 et Blanc RAL 9016
 - autres couleurs sur demande
- Gâche à commander à part



Les infos de l'Expert

- Compatible avec le module extérieur à béquille débrayable **DS9310**
- Combinaison avec les Anti-Paniques DISCOVERY CROSS BAR et TOUCH BAR (même design)
- Combinaison avec la crémonne à poignée tournante **DISCOVERY DS7195** (même design)

MISE EN ŒUVRE et UTILISATION

- Usinages**
 - Pose sans usinage
- Pose et dépose**
 - Positionnement de la fermeture d'urgence entre 900 et 1000mm du sol
 - Pose en applique à l'aide de platines/gabarits fournis (2 Platines acier)
 - Prémontage des platines de pose sur la porte en atelier pour installation définitive sur site
- Application compatibilité**
 - Pour portes Alu-Bois-Acier-PVC

PERFORMANCES

- Résistance FEU**
 - Conforme à la norme CE **EN 179**
 - Endurance > à 200 000 ouvertures
 - Apte à équiper les blocs portes COUPE-FEU 2 heures
 - EI 120 conformément à la norme **EN 1634-1**
- Résistance à la corrosion**
 - 240 heures au brouillard salin conformément à la norme **EN1670**



RSE



Origine

- Fabriqué en France  Certifiée Origine France Garantie



AFNOR Cert.75338