

Coupe fer à béton LXT

DSC163ZK

LXT - 18 V Li-Ion - Produit seul

Moteur Brushless pour des découpes encore plus rapides (2,8 secondes pour un fer de \varnothing 16 mm)

Cisaille les fers à bétons, sans étincelle et en toute sécurité. Coupe un fer à béton \varnothing 16 mm en 2,8 secondes. Tête orientable sur 360°. Verrouillage de sécurité qui protège l'utilisateur contre la mise en marche intempestive. Livré en coffret synthétique.



LXT BL MOTOR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Protection de la batterie	✓
Temps de coupe	2,8 s
Capacité de coupe acier doux (jusqu'à 400 N / mm ²)	16 mm
Capacité de coupe Acier inoxydable (jusqu'à 600 N / mm ²)	16 mm
Clés	✓
Étui de transport en plastique	✓
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	78 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	6,8 - 6,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	360 x 108 x 276 mm

Code EAN 0088381875691

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

783204-6

Clé hexagonale 6mm



SC09009190

Coffret plastique



ACCESSOIRES OPTIONNELS

783204-6

Clé hexagonale 6mm



SC09002470

Jeu de lames de coupe



SC09009190

Coffret plastique

