

Ensembles de douche

SIPHONS DE SOL

DELABIE

CLASSE & GARANTIE



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Siphons pour sol dur (carrelé ou béton brut) en PVC sans aspérité.
Garde d'eau 50 mm.
Grille et/ou platine en inox poli brillant avec rehausse réglable; fixée par 2 vis inox.
Sortie horizontale ou verticale Ø40 intégrée dans la hauteur du siphon (gain de hauteur et orientation toute direction).
Collerette d'étanchéité intégrée pour collage de membrane isolante.
Résistance en température : 60°C en continu, 85°C en pointe.
Plongeur avec poignée : préhension et nettoyage facilités.
Classés anti-feu (suivant norme américaine UL94).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Chrono :	432787
Réf fournisseur :	684000
Désignation :	Siphon de sol à platine 140x140 - sortie verticale Ø 40

RÉFÉRENCES

CHRONO	RÉF FOURNISSEUR	DÉSIGNATION	ARTICLE	DÉBIT	DIAMÈTRE SORTIE (MM)	LONGUEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	LARGEUR (MM)	HAUTEUR MAX (MM)
432787 1	684000	Siphon de sol à platine 140x140 - sortie verticale Ø 40							
432785 2	682001	Siphon sol dur 100x100 - H. réglable sortie horizontale Ø 40	Siphon avec grille	36L/min	Ø94	100	110	100	190
432786 3	683001	Siphon sol dur 150x150 - H. réglable sortie horizontale Ø 40	Siphon avec grille et platine	36L/min	Ø94	150	110	150	180
580925 4	683002	Siphon sol souple grille Inox Ø 114 sortie horizontale Ø40							

INFORMATIONS LOGISTIQUES



3456330011990

Unité de conditionnement :

Hauteur de l'article (centimètre) :

Largeur de l'article (centimètre) :

Boîte de 1

0

0