

NOTICE D'UTILISATION**460.5540**

**Chandelle en acier, 10 t, H. 720-1190 mm**

Cher client,

La société KS Tools vous remercie pour la confiance que vous lui avez accordée en achetant ce produit. Vous trouverez dans ce guide toutes les informations nécessaires à la sécurité et la bonne utilisation du produit. Merci de bien vouloir en prendre connaissance et lire les instructions avant toute utilisation. Il est nécessaire de stocker cette notice d'utilisation dans un lieu sûr et à portée de main afin qu'elle puisse être lue à tout moment. Conservez cette notice pour vous assister dans vos futures utilisations. Le fabricant n'est pas tenu responsable des blessures qui peuvent être engendrées par une mauvaise utilisation de l'appareil.

Capacité de levage	Hauteur min.	Hauteur max.	Poids net	Poids brut	Colis
10 tonnes	720 mm	1190 mm	23,5 kg	26,4 kg	830x460x460 mm

1. Consignes de sécurité

- Ne pas surcharger pas AU-DELÀ DE LA CAPACITÉ NOMINALE.
- Toujours utiliser les chandelles de niveau, sur un sol stable. Ne jamais utiliser sur terrain meublé, en pente ou sur une surface inclinée.
- Toujours utiliser les supports par paires, sur le même essieu, et à la même hauteur.
- Les chandelles ne doivent pas être utilisées simultanément pour soutenir une ou deux extrémités d'un même coté du véhicule.
- Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dommages sur le véhicule, voire des blessures corporelles.
- Vérifier le bon état du matériel avant chaque utilisation.
- Soutenir le véhicule uniquement par les endroits spécifiés par le constructeur du véhicule.
- S'assurer que la charge et les supports soient stables avant d'intervenir sur le véhicule.
- La charge doit être centrée sur la sellette.
- Ne jamais utiliser un support additionnel.
- Respecter les instructions de levage du fabricant du véhicule.
- Aucune modification ne devra être apportée à ce produit.
- Seuls les accessoires et / ou adaptateurs fournis par le fabricant doivent être utilisés.

2. Consignes d'utilisation

1. Veiller à insérer et bien visser le boulon dans l'embase de la chandelle.
2. Placer le cric sur un sol plat et dur.
3. Lever le véhicule à la hauteur voulue.
4. Régler la chandelle à la bonne hauteur et insérer la goupille bien à fond.
5. Centrer la charge sur la sellette, il est fortement recommandé de ne pas retirer les moyens de levage pendant que les chandelles supportent le véhicule.
6. Retirer la goupille de verrouillage, laisser glisser jusqu'à la position la plus basse et verrouiller lorsque la chandelle est rangé.
7. Vérifier le bon état avant chaque utilisation. NE PAS UTILISER SI DES COMPOSANTS SONT CASSÉS OU FISSURÉS. Eviter l'oxydation. Nettoyer au besoin et essuyer avec un chiffon huilé et conserver dans un endroit sec lorsque le produit n'est pas utilisé.

Le matériel qui paraît endommagé, usé ou ne fonctionnant pas normalement doit être retiré du service jusqu'à réparation.

Toute réparation doit être faite par un atelier de réparation agréé. Une vérification annuelle est recommandée et doit être faite par le fabricant ou un centre de réparation autorisé par le fournisseur afin de s'assurer que le produit réponde aux exigences de sécurité.

