



## NHP THERMIQUE MINIBOOSTER

160B - 10L/MIN ENROULEUR 20M

### CODE 142371

- + Châssis maniable et ergonomique
- + Roues gonflables Ø300 mm
- + Rangement de lance et turbobuse intégré au châssis



### TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	160 bar	Débit :	10 L/min
Débit :	600 L/h	Puissance :	4,30 kW
Puissance :	6,50 CV	Moteur :	HONDA GP200
Pompe :	Radiale	Vitesse de rotation moteur :	3400 tr/min
Vitesse de rotation pompe :	3400 tr/min	Couplage :	Direct
Consommation essence :	1,70 L/h	Réservoir carburant :	3,10 L
Reservoir huile :	1 L	Niveau sonore dB :	94
Châssis :	Acier peint époxy	Roues :	Gonflables Ø300mm
Lance :	Double	Livré avec turbobuse :	Non
Flexible :	20 m	Diametre du flexible :	5/16"
Enrouleur :	Oui	Jauge de pression / Manomètre :	Oui
Filtre :	Y en laiton	Raccord d'entrée d'eau :	Gardena
Type de buse :	035	Norme d'isolation :	IP55
Utilisation en continu maxi :	2 heures	Poids :	56 Kg

### EN SAVOIR DAVANTAGE

#### Description technique :

- Châssis robuste en acier peint époxy résistant à la corrosion.
- Supports de lance et turbobuse innovants : évitent la perte des accessoires lors du transport.
- Moteur fiable de haute qualité professionnelle.
- Régulateur de vitesse : ralentit le moteur lorsque la

gâchette est lâchée.

- Réduction des émissions de CO2 .
- Réduction de la consommation de carburant.
- Réduction du volume sonore.
- Pompe radiale 1450 tr/min à pistons céramiques.
- Flexible 5/16" renforcé 1 tresse métallique sur enrouleur à poignée rabattable.
- Lance double haute pression avec poignée réglable.
- Roues gonflables Ø300mm.
- Filtre Y en laiton.
- Vanne de décharge thermique : limite la surchauffe.

### **Informations complémentaires :**



Nettoyeur autonome et léger adapté aux usages des professionnels de l'artisanat, des collectivités, des espaces verts, de l'agricole,...

Ces nettoyeurs pourront être facilement déplacés d'un chantier à un autre.

Puissant : pression de 160 bar qui permet de décaper/désincruster.

Ergonomique et maniable : Châssis à hauteur d'homme équilibré et adapté aux contraintes de déplacement sur chantier.

Robuste et durable : Une conception faite pour durer. Le châssis en acier peint époxy permet de résister aux rayures et aux dégradations du temps et des intempéries.



---

## ACCESSOIRES CONSEILLES

---

CODE 160141



**TURBOBUSE A JET ROTATIF Ø 035**

SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE 142243



**KIT DE SABLAGE DIAMETRE 035**

MALE EURO

CODE 160428



**CANON A MOUSSE 2L RACCORD EURO**

POUR DEBIT INFERIEUR 15L/M

CODE 139459



**SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L**  
POUR NETTOYAGE

CODE 160969



**BIDON D'HUILE 2L**  
SPECIAL NHP

CODE 935010



**JERRICAN TÔLE HYDROCARBURE**  
10L



**KIT DEBOUCHAGE**  
AVEC FLEXIBLE HP