

Meuleuse Ø 125 mm

GA5051R

1300 W

Carter de protection non détachable pour les ouvriers du bâtiment, les métallurgistes, etc.

Moteur puissant de 1300 W. Anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive. Carter de protection non détachable. Nouveau carter pour un réglage sans outil, rapide et facile de l'angle. Interrupteur poignée sécurité (homme mort). Démarrage progressif pour plus de sécurité. Faible niveau de vibration.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	1300 W
Vitesse à vide max	11 000 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Alésage (b)	22,23 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Interrupteur homme mort (pas de verrouillage)	✓
Cordon d'alimentation	2,5 m
Saisir	✓
Meuleuse	✓
Clé à écrou de blocage	✓
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	102 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	91 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), ponçage	2,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- La poignée latérale peut être placée d'un côté ou de l'autre pour faciliter le travail de l'opérateur
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Démarrage progressif qui évite les chocs moteurs pour un démarrage en douceur
- Engrenages usinés de grande qualité pour une longévité au moins deux fois plus grande
- Engrenages usinés de grande qualité pour une longévité au moins deux fois plus grande
- Engrenages usinés de grande qualité pour une longévité au moins deux fois plus grande

Code EAN 0088381887922

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

153489-2

Poignée pour meuleuses, perceuses



158237-4

Poignée Soft Grip

