

M12 BLP-402X

M12™ RABOT 56 MM

- Une semelle de 56 mm de largeur, réglable dans 20 positions différentes jusqu'à 2 mm de profondeur pour un retrait précis de la matière. Rainure en V idéale pour les chanfreins
- Compact, ergonomique et peut facilement être utilisé d'une seule main, ce qui lui permet de mieux fonctionner dans certaines applications telles que le rabotage des feuillures
- Éjection des copeaux à droite ou à gauche avec sac récupérateur ou raccordement à un aspirateur
- Le tambour contient 2 lames réversibles et il fonctionne à 14 500 Tr/min pour une finition de coupe lisse et régulière
- 60 m de rabotage continue à 2 mm de profondeur sur du chêne en utilisant une seule batterie M12 B4
- Jusqu'à 17.5 mm de profondeur de feuillure
- Une béquille intégrée permet de protéger le plan de travail contre les dommages accidentels
- 2 lames de rechange et une clé allen sont stockées à bord dans la petite glissière
- Le moteur Brushless, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent puissance, autonomie et durabilité.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M12™



| | |
|---------------------------------|--|
| Vitesse à vide (tr/min) | 14,500 |
| Profondeur de rabotage (mm) | 2.0 |
| Largeur rabotage (mm) | 56 |
| Feuillure (mm) | 17.5 |
| Poids avec batterie (EPTA) (kg) | 1.92 (M12 B4) |
| Inclus dans le kit | 2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933492851 |