

Vibreux à béton 18 V Li-Ion

DVR350Z

(Produit seul)

Livré avec une aiguille de 80 cm

Aiguille de 80 cm (800 mm) pour un compactage efficace du béton dans toutes les formes de coffrage
Coque de protection de la batterie Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main



LXT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Vibrations par minute	13 000 min ⁻¹
Longueur de l'arbre de vibreur	800 mm
Diamètre de l'arbre de vibreur	25 mm
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	74 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 3,0 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,9 - 3,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1083 x 93 x 250 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381677141

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES