SYSTÈMES SUR EXTENSION UNIQUEMENT

CYLINDRE KESO 2000 S



EN 1303 | 100 000 CYCLES | GARANTIE 5 ANS | USAGE INTENSIF | 96 HBS | CFPF | EXTENTION UNIQUEMENT

APPLICATIONS

La gamme de cylindres Keso 2000 S est prévue pour les installations déjà équipées de cylindres Keso 2000 S. Vous pourrez ainsi étendre les organigrammes existants, remplacer les cylindres vieillissants par de nouveaux mais aussi acquérir des cylindres supplémentaires sur numéros existants.

LES PLUS PRODUIT

- Permet de maintenir un organigramme Keso 2000 S existant
- Forte résistance au perçage et à l'arrachement
- Forte Protection contre le bumping
- Forte protection contre le crochetage
- Confort de la clé réversible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Protection :
- Goupilles de formes spéciales pour une protection contre le crochetage et le bumping
- Minimum 2 goupilles étagées de formes et tailles variées contre le bumping et le crochetage
- Toutes les goupilles sont en acier trempé pour une forte protection contre le perçage du rotor
- Entretoise en acier contre le perçage du stator
- Rotor et stator de résistance accrue contre l'attaque en sidramétal

Capacité combinatoire :
- 15 goupilles actives (dont au minimum 2 étagées) réparties sur 3 lignes assurant une capacité combinatoire des plus élevées

Clés et passes :
- Cylindre à clé réversible à introduction verticale
- Cylindre disponible sur extension ou numéro existant uniquement
- Livré de base avec 4 clés maillechort en varié et 3 clés maillechort en organigramme

Fiabilité :
- Garantie 5 ans
- Produit de grande précision de conception suisse
- Endurance supérieure à 100 000 cycles
- Adapté aux portes coupe-feu et étanches aux fumées
- Résistance maximale à la corrosion (96h) et aux températures élevées de série (grade C selon la norme EN 1303)
- Résistance maximale à l'attaque (grade D selon la norme EN 1303)
- Classification EN1303 : 160B0C6D

Modèles et compatibilité :
- Cylindre entièrement modulable en longueur et en fonctions
- Finition : sidramétal nickelé, inox pour la version tout inox
- Déclinaison possible en profil européen (2 entrées, à bouton et demi-cylindre), profil suisse (Ø 22 mm), batteuse, contacteur, cadenas et profil rond (Ø 27 mm) compatible avec tous les verrous et toutes les serrures en applique et à larder JPM 180

Options :
- Sur option, version avec bouton débrayable
- Sur option, version 2 entrées débrayable pour ouverture depuis l'extérieur en cas de clé engagée côté intérieur
- Sur option, version avec panneton ajusté

JPM_Fiche_technique_Systemes_sur_extension_uniquement_Cylindre_Keso_2000_S_2313 - Date de mise à jour :

• Sur option, version avec électronique dans la clé pour une compatibilité avec les systèmes Kek Génie
• Sur option, version avec entretoise inox pour une protection renforcée contre l'arrachement et le perçage du stator
• Sur option, version tout inox pour une protection maximale contre la corrosion et toute forme d'attaque (perçage, arrachement, torsion, etc.)

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
Cylindre à deux entrées	
Symétrique	
21815S-02-0A	Longueur 60 mm (30x30) - Sidramétal nickelé
21515S-02-0A	Longueur 60 mm (30x30) - Sidramétal nickelé renforcé
Fonction prioritaire - Symétrique	
22415S-02-0A	Longueur 60 mm (30x30) - Sidramétal nickelé
Cylindre à bouton	
Standard - Symétrique	
21819S-02-0A	Longueur 60 mm (30x30B) - Sidramétal nickelé
21519S-02-0A	Longueur 60 mm (30x30B) - Sidramétal nickelé renforcé
Débrayable - Symétrique	
22419S-02-0A	Longueur 60 mm (30x30B) - Sidramétal nickelé
Cylindre à une entrée	
Demi-cylindre à panneton réglable	
21814S-08-0A	Longueur 40 mm (30x10) - Sidramétal nickelé
21514S-08-0A	Longueur 40 mm (30x10) - Sidramétal nickelé renforcé
Cylindre à languette	
22407S-02-0A	Pour FAP série 8000 et serrures diverses
Cylindre profil Suisse	
Diamètre 22 mm - Laiton nickelé	
21015S-02-0A	2 entrées - Longueur 65 mm (32,5x32,5)
21019S-02-0A	A bouton - Longueur 65 mm (32,5x32,5B)
21144S-02-1A	1 entrée - Longueur 45 mm (32,5x12,5) - Panneton droit
21144S-02-2A	1 entrée - Longueur 45 mm (32,5x12,5) - Panneton gauche
Batteuse et cadenas	
Batteuse et contacteurs diamètre 23 mm	
23031S-02-0A	Batteuse pour boites aux lettres - Longueur 28 mm
23031S-03-0A	Batteuse avec verrouillage à 360° - Longueur 28 mm
Supplément cylindre et clé	
Supplément cylindre et clé	
K00000-06-0A	Supplément organigramme avec passe général + passe partiel Keso
K00000-05-0A	Supplément organigramme avec passe général seul Keso
K00000-03-0A	Supplément organigramme avec ouverture centralisée Keso
CLMS00-01-0A	Marquage de clé spécial
SKE000-03-0A	Supplément rallonge 5 mm Keso
0CLK12-01-0A	Minoration pour clé Keso en moins - sur organigramme uniquement
Clé et passe	
Clé et passe	
CLK000-20-0A	Clé supplémentaire livrée avec son cylindre
CLK000-22-0A	Clé livrée séparément de son cylindre
CLK000-23-0A	Clé livrée ultérieurement à une autre adresse que celle de livraison habituelle
PGK000-04-0A	Clé Passe général livré avec les cylindres du plan
PGK000-14-0A	Clé Passe général livré séparément de son plan
PPK000-04-0A	Clé Passe partiel livré avec les cylindres du plan
PPK000-14-0A	Clé Passe partiel livré séparément de son plan

JPM_Fiche_technique_Systemes_sur_extension_uniquement_Cylindre_Keso_2000_S_2313 - Date de mise à jour :