

Boulonneuse à chocs XGT

TW007GZ01

40 V max Li-Ion - XGT - 760 Nm -
Produit seul

Puissante et compacte

Conception compacte avec une courte longueur totale de 170 mm. Variable 4 vitesses offrant un contrôle de fixation pour une large gamme d'applications. Deux lumières LED avec fonctions de pré-lueur et de rémanence pour un meilleur éclairage. Entraînement carré pratique de 1/2. (12,7 mm) pour des changements de prise rapides.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
BL Motor	✓
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 600 / 1200 / 1900 / 2300 min ⁻¹
Couple de serrage Max (franc)	760 Nm
Couple desserrage	1100 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M10 - M24
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M10 - M16
Impacts par minute (IPM)	0 - 1200 / 1900 / 2700 / 2900 min ⁻¹
Emmanchement	1/2 "
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,7 - 3,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	170 x 86 x 291 mm
Tige de conduite	1/2 "

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

251314-2
VIS M4X12

346949-3
CROCHET

835K85-1
Coffrets de transport et moulages



346317-0
Crochet de ceinture

821551-8
Coffret MAKPAC

