

Tournevis

DF012DSE

7,2 V Li-Ion - 1,5 Ah - 5,6 Nm

Idéal pour le vissage dans des lieux exigus

Sélecteur 2 vitesses et 21 positions de couple + position perçage. Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. 2 positions de travail : droite et pistolet. Très bonne prise en main : Le corps de la machine mesure seulement 56 mm de diamètre. Plus de contrôle grâce au frein électrique.



7.2V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	7,2 V
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 200 / 0 - 650 min ⁻¹
Couple max. fixation franc/élast	5,6 / 3,6 Nm
Couple de serrage Max (franc)	8 Nm
Réglage couple embrayage	21
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	70 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Longueur	273 mm
Dimensions, pliable (l x w x h)	218 x 44 x 142 mm
Largeur	44 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main

Code EAN 0088381838009

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

784244-7

Bit de vis, pH2 - PH2, 50 mm, double



824842-6

Coffrets de transport et moulages



PRODUITS DE SÉRIE

198000-3 (2x)

Batterie Li-Ion 7,2 V / 1,5 Ah -



ACCESSOIRES OPTIONNELS

784244-7

Bit de vis, pH2 - PH2, 50 mm, double



824842-6

Coffrets de transport et moulages



P-06052

Embouts 25 mm PHILLIPS (Ph)

