

Visseuse automatique

6843

470 W - 4 x 25 à 55 mm

Vitesse élevée de 6 000 tr/min Jusqu'à 55 mm

Ultra rapide, 6000 tr/min. Tête mince permettant de poser des vis jusqu'à 15 mm près du plafond ou de la paroi. Protection de la machine contre les poussières optimisée. Nez en aluminium pour une excellente durabilité dans les circonstances exigeantes du chantier. Dévissage possible sans ôter le nez.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	470 W
Vitesse à vide max	6 000 min ⁻¹
Taille d'embouts	157 x 5 mm
Capacité Vis de cloison sèche	4,0 mm
Vis à cloison sèche en bande	25 - 55 mm
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	95 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	84 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	2,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	400 x 75 x 243 mm
Cordon d'alimentation	4,0 m

Code EAN 0088381081979

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

194500-1

Rallonges pour visseuses



195184-8

Fixation automatique, 25 - 55 mm



F-30913

Vis en bande pour plaque de plâtre



F-31153

Vis en bande pour plaque de plâtre



P-67773

Embouts longs 117 à 177 mm



P-67795 (3x)

Embouts longs 117 à 177 mm

