



Lance d'arrosage

Compact, pratique et facile à raccorder au tuyau d'arrosage : la lance d'arrosage idéale pour des tâches d'arrosage simples.



1 Forme d'arrosage réglable en continu de jet dur à jet à cône

- Idéal pour l'arrosage (jet à cône) et le nettoyage (jet crayon).

3 Petit et compact

- Facile à utiliser

2 Auto-vidange

- Protection optimale contre les dégâts causés par le gel.



Lance d'arrosage

Caractéristiques techniques

N° d'art.		2.645-264.0
Code EAN		4054278047393
Poids	kg	0,1
Dimensions (l x L x h)	mm	131 × 36 × 36

Équipement

Nombre de formes d'arrosage	2
Jet conique	■
Jet brumisation	-
Jet plat horizontal	-
Jet perlé	-
Jet crayon	■
Jet douche	-
Jet plat vertical	-

LANCE D'ARROSAGE

2.645-264.0

KÄRCHER



		N° d'art.				Prix	Descriptif	
Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles								
Raccord universel Aquastop	1	2.645-192.0					La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d'arrosage sans aucune éclaboussure.	<input type="checkbox"/>
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	2	2.645-006.0					Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel	3	2.645-191.0					La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>
Flexibles								
Flexible PrimoFlex® 1/2" 20 m	4	2.645-138.0					Tuyau d'arrosage durable, antivibrilles PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.