



Feuerungsregler FR 1

Art.-Nr. 42294

Feuerungsregler

Benefits

- zur Regelung der Luftzufuhr für optimale Verbrennungsprozesse
- Schaltknopf mit Temperaturskala für gute Einstellbarkeit

Anwendung

Zur temperaturabhängigen Verstellung der Zuluftklappe an Festbrennstoff- und Wechselbrandkesseln.

Beschreibung

Der Feuerungsregler FR 1 regelt die Luftzufuhr für die Verbrennung. Die Temperatur im Wärmeerzeuger wird über einen integrierten Thermostaten erfasst. Der Thermostat ist über eine Hebelstange und eine Kette mit der Zuluftklappe verbunden. In Abhängigkeit von der Kesselvorlauftemperatur wird die Luftzufuhr durch Öffnen oder Schliessen der Zuluftklappe geregelt.

Technische Daten

Regelbereich

30/90 °C

Temperatureinsatzbereich

Medium: max. 115 °C

Umgebung: max. 70 °C am Schaltknopf

Anschluss

G $\frac{3}{4}$ AG

Masse

Tauchrohrlänge: 53 mm

Kettenlänge: 1.2 m

Kettenbelastung

100 – 600 g

Einbaulage

horizontal oder vertikal

Material

Gehäuse: Kunststoff

Tauchrohr: Messing

Hebelstange: Stahl, verzinkt

Kette: Stahl, verzinkt

Ausführungen

		Art.-Nr.
Feuerungsregler FR 1	☒	42294

- ☒ Lagerware
- ☐ Fertigungsverfahren