



## Prüf- und Nachfüllgarnitur PNG-1

Art.-Nr. 39616

Prüf- und Nachfüllgarnitur

### Benefits

- mit Kugelhahn zum schnellen Absperren und einfachen Befüllen
- flexibler Füllschlauch für die Arbeit an schwer zugänglichen Stellen

### Anwendung

Zur Prüfung und Ergänzung des Druckpolsters von Membrandruck-Ausdehnungsgefäßen von Heizungs- und Ölversorgungsanlagen.

### Beschreibung

Prüf- und Nachfüllgarnitur, bestehend aus einem 60 cm langen, flexiblen Füllschlauch, einerseits mit Überwurfmutter Vg8 für das Prüfventil am Ausdehnungsgefäß, andererseits mit Kugelhahn mit 7/16-28 UNEF-Gewinde für die Gefäßfüller-Dose sowie einem Prüfmanometer  $\varnothing$  40 mm. Die Gefäßfüller-Dose ist nicht im Lieferumfang enthalten.

### Technische Daten

#### Anzeigebereich

PNG-1  
0/4 bar

#### Genauigkeitsklasse

1,6

### Ausführungen

|                                     | Anzeigebereich |                                  | Art.-Nr. |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------|
| Prüf- und Nachfüllgarnitur<br>PNG-1 | 0/4 bar        | <input checked="" type="radio"/> | 39616    |

- ☒ Lagerware
- ☐ Fertigungsware