



Prüf- und Nachfüllgarnitur PNG-3

Art.-Nr. 39637

Prüf- und Nachfüllgarnitur

Benefits

- mit Kugelhahn zum schnellen Absperren und einfachen Befüllen
- flexibler Füllschlauch für die Arbeit an schwer zugänglichen Stellen

Anwendung

Zur Prüfung und Ergänzung des Druckpolsters von Membrandruck-Ausdehnungsgefäßen von Heizungs- und Ölversorgungsanlagen.

Beschreibung

Prüf- und Nachfüllgarnitur, bestehend aus einem 60 cm langen, flexiblen Füllschlauch, einerseits mit Überwurfmutter Vg8 für das Prüfventil am Ausdehnungsgefäß, andererseits mit Kugelhahn mit 7/16-28 UNEF-Gewinde für die Gefäßfüller-Dose sowie einem Prüfmanometer $\varnothing$ 40 mm. Die Gefäßfüller-Dose ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Anzeigebereich

PNG-3
0/10 bar

Genauigkeitsklasse

1,6

Ausführungen

	Anzeigebereich		Art.-Nr.
Prüf- und Nachfüllgarnitur PNG-3	0/10 bar	☒	39637

- ☒ Lagerware
- ☐ Fertigungsware