



## Prüf- und Nachfüllgarnitur PNG-2

Art.-Nr. 39634

Prüf- und Nachfüllgarnitur

### Benefits

- mit Kugelhahn zum schnellen Absperren und einfachen Befüllen
- starre Prüflanze zum Anpressen an das Prüfventil - ideal für schwer zugängliche Prüfventile
- einsatzfertiges Set mit Gefäß-Füller-Flasche im stabilen Kunststoffkoffer

### Anwendung

Zur Prüfung und Ergänzung des Druckpolsters von Membrandruck-Ausdehnungsgefäßen von Heizungs- und Ölversorgungsanlagen, speziell für Anwendungen mit schlecht zugänglichen Prüfventilen.

### Beschreibung

Prüf- und Nachfüllgarnitur, bestehend aus einer starren, 200 mm langen Prüflanze, einerseits mit einem Prüfkopf zum Anpressen an das Prüfventil des Ausdehnungsgefäßes, andererseits mit einem Kugelhahn mit 7/16-28 UNEF-Gewinde für die Gefäßfüller-Dose sowie einem Prüfmanometer  $\varnothing$  40 mm, 0/4 bar. Während der Prüfung und Nachfüllung wird die Armatur gegen das Prüfventil gedrückt.

### Technische Daten

#### Anzeigebereich

0/4 bar

#### Genauigkeitsklasse

1,6

### Lieferumfang

- Prüfarmatur PNG-2
- Gefäß-Füller-Flasche
- Kunststoffkoffer

## Ausführungen

|                                     | Anzeigebereich |                                  | Art.-Nr. |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------|
| Prüf- und Nachfüllgarnitur<br>PNG-2 | 0/4 bar        | <input checked="" type="radio"/> | 39634    |

- Lagerware
- Fertigungsware