



MOLYDAL VERKSTEDGUIDE

SMØREFETT

STANDARDPRODUKT



MULTI TP UNIVERSALFETT

Brukerområde: Flerbruksfett for alle bevegelige og mekaniske deler. Fester seg til alle typer metaller og er vannbestandig. Perfekt for smøring av alle kule-, glide- og rullelager. Multi TP har EP tilsetninger.



Produkt informasjon: Universalfett. Litiumfortykket mineralolje NGLI 2. Farge: lysbrun. Brukstemperatur: -20 til +1400 °C, dryppunkt 1800 °C. Forpakning: 400 g, 1 kg, 5 kg, 50 kg og 180 kg.

SPESIALPRODUKT



LCH 250 EKSTREMFETT

Brukerområde: En mer spesialisert utgave av Multi TP. Har ekstrem motstandskraft mot utvask både i kaldt og varmt vann. Motstår selv høytrykkspyling og kjemiske produkter. Kan brukes på alle lager, gear og mekaniske deler utsatt for belastninger. Perfekt for samleband i fuktige og aggressive miljøer. LCH 250 har også veldig gode anti-korrosive egenskaper.



Produkt informasjon: Spesialisert fett for høyt trykk og temperaturvariasjoner. Kompleks litiumfortykket mineralolje NGLI 2 (fås også i grad 00, 1 og 3.) Farge: Grønn. Brukstemperatur -20 til +1800 °C, dryppunkt 2500 °C. Forpakning: 400 g, 1 kg, 5 kg, 50 kg og 180 kg.



3790 OFFSHORE FETT

Brukerområde: Motstandsdyktig både mot kaldt og varmt vann, vanndamp og saltvann. Kommer som spray, i flytende og fast form. Har en ekstrem festeevne til metaller som gjør at smøreevnen ikke minskes under ekstreme påkjenninger. 3790 er både anti-korroderende og anti-oksiderende med rust-hemmende egenskaper.



Produkt informasjon: Spesialfett for våte og korrosive miljøer. Litium/kalsium fortykket mineralolje NGLI 2. Farge: Grønn. Brukstemperatur: -20 til +1400 °C, dryppunkt 1800 °C. Forpakning: 650 ml aerosol, 400 g, 1 kg, 5 kg, 50 kg og 180 kg.

AVFETTING

STANDARDPRODUKT



STARNET FETTFJERNER

Brukerområde: Starnet er et hurtigtørrende, kraftig avfettende rensmiddel som fjerner fuktighet, fett, olje og smøremidler fra elektriske og mekaniske komponenter. Starnet er anvendelig på alt fra HiFi, telefonutstyr og krets Brett til kjeder, lager, filter, bremsetromler osv. Strøm må være koblet av ved påføring.



Produkt informasjon: Kaldt avfettingsmiddel med kraftig renseevne. Fargeløst, uløselig i vann. Frysepunkt < -50 °C. Forpakning: 650 ml Aerosol.

SPESIALPRODUKT

RUSTLØSER

STANDARDPRODUKT



TOP 5 VERKTØY PÅ BOKS



Brukerområde: Denne sprayen indikerer 5 funksjoner; den løser fastrustne deler, er korrosjonsbeskyttende, fortrenger vann, danner en vannavvisende hinne, hindrer oksidering og er smørende.



Produkt informasjon: Universalspray. Fargeløs, med en lett og mild lukt. Forpakning: 650 ml Aerosol.

DEGRIPPANT MOS 2 RUSTLØSER



Brukerområde: Smørende rustløser med høy penetreringsevne. Degrippant Mos2 virker raskt på alle metalliske deler som har blitt utsatt for oksidering og korrosjon. Aktive komponenter sammen med Molybdendisulfid (Mos2) gjør Degrippant til en rustløser av høy klasse.



Produkt informasjon: Rustløser. Gråfarget. Flammepunkt 650 °C. Faste substanser: MOS2. Forpakning: 800 ml Aerosol, 5 l kanne, 200 l fat.

SPESIALPRODUKT



KORROSJONSBESKYTTELSE

STANDARDPRODUKT



GALVASUN KALDGALVANISERINGSSPRAY FOR ALLE METALLER



Brukerområde: Lys kaldgalvaniseringsspray for bruk på alle metalliske overflater. Legger et 40 mikron tykt glansbelegg av sink som beskytter alle metaller mot korrosjon. Støvtørr etter 20 min. Overmalbar etter 1 time. Gjennomherdet etter 24 timer. Motstår 400 °C varme, og 300 timer med saltvannsspray. Optimalt brukt på rene overflater uten spor av rust. Kan slipes og overmales.



Produkt informasjon: Kaldgalvaniseringsspray. Aluminiumsbasert. Gråfarget (lys). Forpakning: 650 ml Aerosol.

SPESIALPRODUKT



PROTEC BESKYTTELSESSPRAY



Brukerområde: Antikorrosjonsprodukt. Beskytter metall mot korrosjon i opptil 80 timer mot saltvannsspray. Brukes på maskinerte deler av stål og støpejern, glass og plast samt verktøy av alle slag. Bør brukes på rene og tørre overflater. Kan lett fjernes om ønskelig med standard fettfjerningsmidler.



Produkt informasjon: Antikorrosjonsolje. Forpakning: 650 ml Aerosol.

KJEDESMØRING

STANDARDPRODUKT



NS 20 KJEDESPRAY



Brukerområde: Kjedesmøring med god vedheft og anti-slitasje som motstår både vann og damp. Holder selv under høye hastigheter, og vil fordeles jevnt over flaten grunnet den flytende konsistensen. NS20 er spesielt anbefalt for kjeder som trenger jevn smøring i et fuktig og korrosivt miljø. NS20 er også et universelt produkt som kan brukes i alle oksiderende miljø.



Produkt informasjon: Kjedesmøring, mineralbasert. Farge: Gulaktig. Viskositet ved 400 °C: 95mm²/s. 4ball weld test: 160 kg. 4ball wear test: 0,6 mm. Brukstemperatur: -20 til +160 °C. Forpakning: 5 l, 30 l, 650 ml Aerosol.

SPESIALPRODUKT



FILLMORE KJEDESPRAY



Brukerområde: Kjedesmøring på sprayboks totalt uoppløselig i vann selv under trykk. Fillmore har en høy viskositet og vil derfor ikke renne. Fillmore har en ekstrem festeevne og motstår utvasking som følge av vann, damp og sentrifugering. Produktet er spesielt designet for kjeder under ekstreme belastninger.



Produkt informasjon: Kjedesmøring på sprayboks. Syntetisk basert. Farge: Gulaktig. NGLI grad: 0-1. 4ball EP weld test: 280 kg. Bruks-temperatur: -30 til +2000 °C. Forpakning: 800 ml Aerosol.

GJENGE - OG SKJÆREOLJER

STANDARDPRODUKT



STAREX (SPRAY) SKJÆRESPRAY



Brukerområde: Skjæreolje på sprayboks for spesielt vanskelige operasjoner der presisjonspåføring er nødvendig. Starex inneholder EP additiver som sammen med andre tilsetninger forbedrer overflatefinheten betraktelig, og vanskelige materialer som rustfritt og syrefast bearbeides lettere. Starex brukes ved kutting, saging, boring og gjenging.



Produkt informasjon: Skjæreolje på sprayboks. Forpakning: 650ml Aerosol

SPESIALPRODUKT

MONTERINGSPASTA

STANDARDPRODUKT

SPESIALPRODUKT



THERMOLUB SP



Brukerområde: Kopperholdig monteringspasta for høye temperaturer. Beskytter mot både mot kjemisk-, varme-, og atmosfærisk korrosjon. Thermolub er en anti-seize gjenge-monteringspasta som forhindrer sammensveising av gjenger under høye temperaturer. Den er uoppløselig i vann og damp og motstår utvannede syrer.



Produkt informasjon: Monteringspasta med kobber. Farge: kobber. Brukstemperatur: -20°C til +1200°C. Forpakning: 1 kg boks, 5 kg dunk.

GRIPCOTT NF



Brukerområde: Aluminiumsholdig monteringspasta for høye temperaturer. Gripcott er helt fri for giftstoffer, og er som Thermolub en anti-seize gjengepasta for høye temperaturer og ekstremt korrosive miljøer. Gripcott brukes til gjengeforbindelser, ved montering av sylindrhodepakninger, dampetninger og flenser. Den brukes også på mekaniske forbindelser som opererer ved lave hastigheter i høye temperaturer.



Produkt informasjon: Monteringspasta med aluminiumspartikler. Farge: Sølv. Brukstemperatur: -20°C til +1000°C. Forpakning: 140 g tube, 1 kg boks, 50 kg boks, 650 ml aerosol.

KJØLEVESKE



MICROCUT 218 UNIVERSELL KJØLEVÆSKE



Brukerområde: Brukes hovedsakelig som kjølevæske, sikrer en effektiv beskyttelse av deler, verktøy og maskiner mot korrosjon. Microcut er biostabil og har bakteriedrepende egenskaper som hindrer spredning av mikroorganismer. Produktet brukes til all metallbearbeiding som kutting, gjenging, saging, fresing, boring, stansing og trekking. Microcut er fri for bor, klor, svovel, bly, fosfor og nitritt. Blandes i vann, med forhold 1/20.



Produkt informasjon: Semi syntetisk, universell kjølevæske. Farge: Lysbrun. Viskositet 30cSt. Koaguleringspunkt: -14°C. Forpakning: 200 l fat, 25 l kanne og 5 l kanne.

ANDRE PRODUKTER



SILICONES & B SILIKON



Brukerområde: Tørr og våt (B) silikon. Beskytter og smører alle deler av plast og gummi mot sprek-dannelse og nedbryting. Typiske bruksområder er vannavvisende smøring, antistatisk beskyttelse, korrosjonsbeskyttelse og som slippmiddel



Produkt informasjon: Tørr og våt silikon. Farge: Klar. Brukstemperatur: -70 til + 220 °C. Forpakning: 800 ml og 650 ml (B) Aerosol.



AIRBUL - LEKKASJE FINDRE



Brukerområde: Airbul er en universell lekkasjefindre for alle trykkbelastede sammenkoblinger. Væsken skummer ved lekkasjeområdet og alle hull vil oppdages. Det er også tilsatt korrosjonshemmende egenskaper slik at det ikke vil oppstå korrosjon etter bruk.



Produkt informasjon: Universell lekkasjefindre. Farge: Klar. Forpakning: 650 ml Aerosol.



BUSENET - SVEISESPRUTSPRAY



Brukerområde: Beskytter munnstykker og deler mot sveisesprut. Garantert uten metalliske salter, silikon, grafitt og kopper. Busenet størkner ikke, forårsaker ikke korrosjon og kan fjernes lett. Kan brukes på alle metaller og legeringer. Benyttes til rengjøring av sveisespisser.



Produkt informasjon: Sveisesprutspray. Flammepunkt (væske) 65 °C. Forpakning: 520 ml aerosol og 30 l kanne.