

LAGER

Scafeffler er en av verdens ledende produsenter av lager og tilbehør

FAG ETTERBETEGNELSER

B	Endret indrekonstruksjon
BD	Endret indrekonstruksjon $\alpha = 30$ grader
C	Endret indrekonstruksjon
C	Vinkelkontaktkulelager i høypresisjonsutførelse med kontaktvinkel $\alpha = 15$ grader
C2	Lagerglapp mindre enn normalt
C3	Lagerglapp større enn normalt
C4	Lagerglapp større enn C3
E1	Forsterket utførelse
E	Vinkelkontaktkulelager i høypresisjonsutførelse med kontaktvinkel $\alpha = 25$ grader
J	Holdere av stålplate
JPA	Spesialstålholder, yttersentrert, vibrasjonslager
K	Konisk hull, konisitet 1:12
K30	Konisk hull, konisitet 1:30
M, M1, MP	Massiv messingholder, sentrert på rullene
MA, MPA	Massiv messingholder, sentrert mot yttering
MB	Massiv messingholder, sentrert mot indring
N11CA	Parede konsiske rullelager i X-anordning
P2, P4,	Nøyaktighetsklasse
P5, P6	Nøyaktighetsklasse
P53	Nøyaktighetsklasse P5, radialglapp C3
P62	Nøyaktighetsklasse P6, radialglapp C2
P63	Nøyaktighetsklasse P6, radialglapp C3
RSR	En tetningsskive av gummi
2RS, 2RSR, 2HRS	To tetningsskiver av gummi
SP	Nøyaktighetsklasse
T, TN, TN1	Massiv holder av glassfiberarmert polyamid
T41A, T41D	Sfærisk rullelager for vibrasjonsmaskiner
TNA	Massiv holder av glassfiberarmert polyamid, sentrert mot yttering
TPA	Massiv vindusholder av bakelitt, sentrert mot yttering
TV, TVH, TVP2	Massiv holder av glassfiberarmert polyamid, sentrert mot rullene
TVPB	Massiv holder av glassfiberarmert polyamid, sentrert mot indring
UA	Universalutførelse for parvis montering, ved O- eller X-anordning får lagerparet lite aksialglapp
UL	Universalutførelse for parvis montering, ved O- eller X-anordning får lagerparet lett forspennig
UO	Universalutførelse for parvis montering, ved O- eller X-anordning får lagerparet uten glapp
W203B	Rustbestandig materiale
X	Ytterdiameterne er tilpasset internasjonal norm
XL	X-LIFE LAGER
Z	En ståltetning
ZZ, 2Z, 2ZR	To ståltetninger

