

Formel-Pro Montageschäume Aktion vom 1.3. bis 31.5.2019

BayWa Baustoffe
Immer ein gutes Baugesühl

Kaufen Sie im Aktionszeitraum vom 1.3. bis 31.5.2019 Formel-Pro Perimeter Klebe- oder Pistolenschäum (auch gemischt) bei uns und Sie erhalten je nach Abnahmemenge folgende Gratiszugaben:

Ab drei Karton
PU-Schaumpistole



Ab 10 Karton
Sprühdosen-Systemainer



Formel-Pro Pistolenschäum, 750 ml

Formel-Pro Pistolenschäum ist ein gebrauchsfertiger, einkomponentiger und selbstexpandierender Polyurethanhartschaum mit sehr guter Schall- und Wärmedämmung, sowie hervorragender Formstabilität.

Technische Daten

- Farbe: Champagner
- Fugenschalldämmung (EN ISO 10563):
RST,w(C;Ctr) = 60 (-1;-3) dB (10 + 20 mm Fugenbreite)
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +90°C, +120°C (bis max. 1 h)
- Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C (Haftflächentemperatur)
+5°C bis +35°C (Umgebungstemperatur)
+5°C bis +30°C (Dosentemperatur)
- Klebfreiheit*: ca. 15 Minuten – 30 mm Schaumstrang
- Schneidbar*: ca. 35 Minuten – 30 mm Schaumstrang
- Entspreizbar*: ca. 2 h – 30 mm Schaumstrang
- Voll belastbar*: ca. 12 Stunden – 30 mm Schaumstrang
- Schaumausbeute: ca. 45 l pro 750 ml
- Wärmeleitfähigkeit (DIN 52612): 0,0354 W/(m·K)
- Baustoffklasse (DIN 4102 Teil 1): B2 (normalentflammbar)
- Bruchdehnung (DIN 53571): ca. 25 %
- Haltbarkeit: 18 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühlere (+5 °C bis +25 °C) und trockener Lagerung.



- ✓ Hervorragende Montageeigenschaften
- ✓ Lösemittelfrei
- ✓ Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen (außer PE, PP, PTFE und Silikone)
- ✓ Höhere Schall- und Wärmedämmung als Mineralwolle, Kork und Fiberglas
- ✓ Kann nach Aushärtung überputzt, -strichen und -klebt werden
- ✓ Alterungsbeständig, unverrottbar, schimmel- und fäutnisbeständig, aber nicht UV-beständig

Artikel-Nr.	Bestellmenge im Karton (12 Stück)	Preis je Stück
1678147		

* Gemessen bei +20°C/65% relative Luftfeuchte. Diese Werte können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.

Formel-Pro Perimeter Klebeschäum, 750 ml

Formel-Pro Perimeter Klebeschäum auf Polyurethanbasis ist ein einkomponentiger Pistolenschäum, speziell für die Verklebung von XPS-, EPS-, PUR/PIR-Hartschaumplatten im Perimeterbereich.

Technische Daten

- Schaumausbeute: ca. 17 m² pro 750 ml
- Farbe: Orange
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +90°C, +120°C (bis max. 1 h)
- Verarbeitungstemperatur: + 5°C bis +35°C (Haftflächentemperatur)
+ 15°C bis +25°C (Dosentemperatur)
- Aushärtungsgeschw.*: ca. 30 Minuten – 30 mm Klebstoffstrang
- Klebfreiheit*: ca. 8 Minuten – 30 mm Klebstoffstrang
- Voll belastbar*: ca. 12 Stunden – 30 mm Klebstoffstrang
- Wärmeleitfähigkeit (DIN 52612): 0,0354 W/(m·K)
- Haltbarkeit: 12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühlere (+5°C bis +25°C) und trockener Lagerung



Artikel-Nr.	Bestellmenge im Karton (12 Stück)	Preis je Stück
1678149		

- ✓ Rationelle und einfache Montage/Verarbeitung
- ✓ Lösemittelfrei
- ✓ Exzellente Wärmedämmung
- ✓ Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauntergründen (außer PE, PP, PTFE und Silikone)
- ✓ Alterungsbeständig, unverrottbar, schimmel- und fäulnisbeständig, aber nicht UV-beständig

* Gemessen bei +20°C/65% relative Luftfeuchte. Diese Werte können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.



Gefahrenhinweise

Extrem entzündbares Aerosol.
Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition bei Einatmen.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.
Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Bestellformular – ausschließlich für Gewerbekunden

Bitte übermitteln Sie Ihre Bestellung an Ihren Außendienstmitarbeiter oder an Ihren BayWa Baustoffe Betrieb vor Ort. Abgabe nur an Gewerbekunden mit einer Kundennummer.

Kd-Nr. _____

Firma _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Name, Vorname _____

Mobil/Telefon _____

E-Mail _____

Datum / Unterschrift _____

BayWa AG
Baustoffe

Arabellastr. 4
81925 München

baywa-baustoffe.de

* Die Preise sind Abholpreise, zzgl. der gesetzlichen MwSt. Gültig bis 31.5.2019. Solange Vorrat reicht. Nur für Gewerbekunden. Für die Richtigkeit der angegebenen Daten übernehmen wir keine Haftung. Preis-, Typen- oder technische Änderungen vorbehalten. Ihrer Bestellung liegen die BayWa AGB zugrunde. Alle AGB finden Sie unter baywa-baustoffe.de/agb

Information zum Datenschutz: Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist BayWa AG, Arabellastr. 4, 81925 München, Tel.: 089/9222-0, E-Mail: info1@baywa.de. Die BayWa verarbeitet personenbezogene Daten zur Abwicklung von Bestellungen sowie für eigene Marketingzwecke im gesetzlich zulässigen Rahmen. Interessen eines Dritten werden mit der Datenverarbeitung nicht verfolgt, eine Datenübermittlung in Länder außerhalb der EU ist nicht beabsichtigt. Empfänger der Daten sind IT- und Service-Dienstleister und Zustellunternehmen zum Zwecke der Vertragsabwicklung sowie Auskunfteien (z. B. Schufa) zum Zwecke von Bonitätsprüfungen für den Fall, dass das Unternehmen zur Vorleistung verpflichtet ist (z. B. Kauf auf Rechnung, Lastschriftzug). Die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 VO (EU) 2016/679 (DS-GVO). Eine Verpflichtung zur Bereitstellung der Daten durch den Kunden besteht nicht, sie ist aber zur Erfüllung der Vertragspflichten erforderlich. Der Verarbeitung Ihrer Daten zu Werbezwecken können Sie jederzeit widersprechen per E-Mail an kontaktformular@baywa.de oder per Post an BayWa CS GmbH, CSC Passau, BayWa-Str. 6, 94034 Passau. Detaillierte Informationen zur Datenverarbeitung, insbesondere auch zu den Rechten als Betroffener werden unter www.baywa-baustoffe.de/datenschutz sowie in jeden BayWa-Betrieb bereitgehalten.

Vorstand: Prof. Klaus Josef Lutz (Vorsitzender), Andreas Helber, Marcus Pöllinger, Matthias Taft, Reinhard Wolf.
Aufsichtsratsvorsitzender Manfred Nüssel. Sitz und Registergericht München, HRB 4921, Geschäftssitz: BayWa AG, Arabellastr. 4, 81925 München