


Formel-Pro Gewebeeckwinkel PVC weiß

Produkt

Formel-Pro Gewebeeckwinkel mit verstärkter PVC-Kante in weiß und einer Maschenweite von 4 x 4 mm ist in den Abmessungen 8 x 12 cm und 10 x 15 cm erhältlich.

Artikel

Artikel-Nr.	EAN	Größe	Paletteninhalt
1772160	4333144002224	8 x 12 x 250 cm	40 SmartPack
1772161	4333144002231	10 x 15 x 250 cm	40 SmartPack



Anwendung

PVC-Gewebewinkel zur Ausbildung der Kantenarmierung in WDV-Systemen. Auch geeignet als Kantenarmierung bei der flächigen Instandsetzung gerissener Putze an Fassaden gemäß WTA-Merkblatt 2-4 Ausgabe: 08.2014/D.

Untergrundvorbereitung

Die Verlegekante muss sauber, trocken, fest, tragfähig, gerade und frei von trennenden Substanzen sein.

Verarbeitung

Die Armierungsmasse im Kantenbereich in der Breite der Gewebeschenkel vollflächig auftragen. Die Formel-Pro Gewebeeckwinkel lotrecht sowie falten- und blasenfrei einlegen. Überschüssige Armierungsmasse abziehen. Bei der Ausbildung der Flächenarmierung das Flächengewebe bis an die Kante führen. Die Armierung von Laibungen kann mit Formel-Pro Gewebeeckwinkeln in einem Arbeitsgang erfolgen. Hierzu den Gewebeschenkel bis an die hintere Kante der Laibung führen und in die vorgelegte Armierungsmasse einspachteln. Bei der Verwendung von Anputzleisten müssen die Gewebeschenkel der Anputzleisten bzw. der Formel-Pro Gewebeeckwinkel mindestens 10 cm überlappen.

Eigenschaften

- alkalibeständig
- weichmacherfrei
- Gewebe zusätzlich schiebefest und hoch zugfest
- ETAG-geprüft

Lieferform

40 Stück im SmartPack (in Folie eingeschweißt).

Technische Daten

Materialtechnische Daten	Klassifizierung
Flächengewicht	145 g/m ² (+/- 5 % nach DIN EN 12127)
Maschenweite	4 x 4 mm
Material	
- Innenwinkel:	Hart-PVC
- Gewebe:	E-Glas
- Verbindung:	Schmelzhaftkleber (Hotmelt)
Farbe	Weiß

Formel-Pro Gewebeeckwinkel PVC weiß

Lagerung

SmartPack flach liegend oder stehend in trockenen Räumen lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Besondere Hinweise

Allgemeingültige Normen und Regelwerke sowie Verarbeitungsrichtlinien bzw. Technische Merkblätter der jeweiligen WDV-Systemhalter sind einzuhalten.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z. B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.