

Produktinformation

TECTROL BITU FO

Trennmittel für Asphalt und Bitumen

TECTROL BITU FO ist ein gebrauchsfertiges Trennmittel auf Mineralölbasis. Es kann als Trennöl für Bitumen und Asphaltverschmutzungen von Asphaltfertiger, Asphaltmischanlagen, Lkw-Mulden und Walzen eingesetzt werden.

Vorteil	Nutzen
Hochwertigen Trennfilm	Erhöht die Lebensdauer der Fahrzeuge und Maschinen
Hervorragende Trennwirkung	Sparsam und wirtschaftlich
Hoher Korrosionsschutz	Schützt vor Rost

Kenndaten (Durchschnittswerte)

Kennwert	typischer Wert	Prüfmethode
kinematische Viskosität bei 40 °C	20 mm ² /s	ASTM D 7042
Dichte bei 15 °C	890 g/ml	DIN EN ISO 12185
Pourpoint	-12 °C	DIN ISO 3016
Flammpunkt	>100 °C	DIN ISO 2592
Farbe	heller 1.0/klar, braun	

Anwendungsempfehlungen

Es ist keine Vermischung mit anderen Produkten notwendig.

Nicht mit Zink oder verzinkten Materialien in Verbindung bringen.

Ist im Anlieferzustand durch Sprühen, Pinseln oder Rollen aufzutragen.

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Wärme | Mobilität
Tel.: +49 89 9222-2039
E-Mail: tectrol@baywa.de

Herausgebende Stelle:
AGRAVIS Raiffeisen AG
30916 Isernhagen
Energie, Schmierstoffe
Tel.: +49 511 8075-3254

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 28.10.2025. Vorherige Ausgaben sind un- gültig. Änderungen bleiben vorbehalten. Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baywa.de/datenblaetter/suche.