

Produktinformation

TECTROL MELKMASCHINENÖL UNI- VERSAL

Hochleistungs-Melkmaschinenöl für alle Melkanlagen

TECTROL MELKMASCHINENÖL UNIVERSAL ist ein universell einsetzbares auf Basis von HC-Grundölen hergestelltes Vakuumpumpenöl für die Melkanlagenschmierung.

TECTROL MELKMASCHINENÖL UNIVERSAL enthält Wirkstoffe zur Verbesserung des Korrosions- und Verschleißschutzes sowie des Schmutztragevermögens. Die Additive verhindern Schaumbildung, dadurch wird ein störungsfreier Betrieb sichergestellt.

Vorteil	Nutzen
Sehr gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten	Schmiersicherheit auch bei hohen thermischen Belastungen
Schützt vor Verschleiß und Ablagerungen	Bauteile werden geschont, Betriebskosten werden gesenkt
Hervorragender Korrosionsschutz	Schützt die Komponenten und mindert die Rostbildung
Universeller Einsatz	Vermeidet Falschbefüllung bzw. Verwechslung
Mischbar und verträglich mit allen Standard-Melkmaschinenölen	Sicherheit beim Einsatz

Produktinformation

TECTROL MELKMASCHINENÖL UNI- VERSAL

Hochleistungs-Melkmaschinenöl für alle Melkanlagen

Kenndaten (Durchschnittswerte)

Kennwert	typischer Wert	Prüfmethode
kinematische Viskosität bei 40 °C	46,0 mm ² /s	DIN 51 562 - 1
Dichte bei 15 °C	0,865 g/ml	DIN 51 757
Pourpoint	-21 °C	DIN ISO 3016
Flammpunkt	235 °C	DIN ISO 2592

Viskosität

» ISO VG 46

Anwendungsempfehlungen

Wir empfehlen, die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten.

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Wärme | Mobilität
Tel.: +49 89 9222-2039
E-Mail: tectrol@baywa.de

Herausgebende Stelle:
AGRAVIS Raiffeisen AG
30916 Isernhagen
Energie, Schmierstoffe
Tel.: +49 511 8075-3254

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 23.10.2025. Vorherige Ausgaben sind un- gültig. Änderungen bleiben vorbehalten. Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baywa.de/datenblaetter/suche.