

Produktinformation

TTECTROL METALLUM DIELEKTRIKUM

Dielektrikum zum Senkerodieren

TTECTROL METALLUM DIELEKTRIKUM ist ein Dielektrikum das aus hochraffinierten Grundölen hergestellt ist, dieses zeichnet sich durch einen sehr geringen Aromatengehalt und Geruchsneutralität aus.

Das TECTROL METALLUM DIELEKTRIKUM ist für die universelle Anwendung entwickelt worden und kann für Schrupp- und Feinschlichtarbeiten eingesetzt werden.

Das Produkt zeichnet sich durch ein hervorragendes Kühl- und Spülvermögen aus.

Die Formulierung des TECTROL METALLUM DIELEKTRIKUM ist sehr verdunstungsarm eingestellt.

Vorteil	Nutzen
Gutes Kühl- und Spülvermögen	Verlängert die Werkzeugstandzeiten
Farblos	Anlageneffizienz wird gesteigert
Geruchsneutral	Verbessert die Arbeitsbedingung für den Anwender
Verdampfungsarm	Reduziert den Verbrauch und senkt die Belastung am Arbeitsplatz

Kenndaten (Durchschnittswerte)

Kennwert	typischer Wert	Prüfmethode
kinematische Viskosität bei 20°C	3,8 mm ² /s	DIN 51 377
Dichte bei 15 °C	0,820 g/ml	DIN 51 757
Flammpunkt	103 °C	DIN ISO 2592
Farbe	glasklar	

Anwendungsempfehlungen

Wir empfehlen, die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten.

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Wärme | Mobilität
Tel.: +49 89 9222-2039
E-Mail: tectrol@baywa.de

Herausgebende Stelle:
AGRAVIS Raiffeisen AG
30916 Isernhagen
Energie, Schmierstoffe
Tel.: +49 511 8075-3254

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 29.05.2026. Vorherige Ausgaben sind un- gültig. Änderungen bleiben vorbehalten. Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baywa.de/datenblaetter/suche.